

日立中央空调型号,武汉日立,日立中央空调多图

产品名称	日立中央空调型号,武汉日立,日立中央空调多图
公司名称	武汉国投力信电器有限责任公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:国投力信 型号:WZ1873
公司地址	武汉市青山区钢花新村121街168号
联系电话	86 027 86315315 13072772677

产品详情

日立家用中央空调EX-PRO系列

X3——轻巧塑形基于对家的懂得，清楚细节的成败对于品位与心情的重要。

更轻薄的机身，更迷人的身形，更简易的安装.....

最多一拖6，充分发挥多联优势

没关系，日立EX-Pro系列配置有多种不同的室内机型式，一台室外机最多可拖带六台室内机，满足大型多房间的使用需求，同时一台室外机保证室外的美观度及静音效果。

*140型/160型可拖带六台室内机单管制连接，接口少了，可靠性更高了独特的单管制连接技术：减少入户管路，降低管材所占空间，保证了家居装潢的完整性，同时有效避免多管制连接室外机节点多、易泄漏的缺点，更便于安装、检修。

节省安装空间

如右图所示，采用日立单管制连接，可减少入户管路，降低管材所占空间。

节省管材、安装、检修方便

如右图所示，以一拖四为例，日立单管制连接入户仅一套管线，管线长度比多管制连接节省30%~40%；同时减少多余管路，还可节省安装时间，便于安装、检修。

高效节能技术，IPLV(C)全系列均达6.0以上日立EX-Pro系列，IPLV(C)全系列均达6.0以上，极佳的节能效果，意味着更加出色的省电能力。

快速启动、迅速制热，高效、节能完美统一新一代CAM，特别具有90S快速启动功能，能够瞬间实现99.99%能力的输出。无需在正式营业前长时间开启空调，即可在短时间内迅速达到设定温度。

同径化冷媒管技术，无惧二次装修新一代CAM，考虑到商业空间的旧店换新、新店重装等要求，采用日立独有的同径化冷媒管道施工技术，即使以后室内机型号变更，也无需改动制冷剂主配管，保证室内装饰不被破坏，减少二次装修投资。

人性化的DIP调节，全面应对布局变化新一代CAM，充分考虑到商户的实际需求，新一代系列3匹以下室内机上特别设计了人性化的DIP调节设定开关，当室内机负荷增加或减少时，可通过调节DIP开关调节室内机容量，以适应室内负荷变化，方便用户的使用。

日立冷凝水管的安装：

- 1、冷凝水管从内机接出后至室外或地漏，至少保持 $>1\%$ 的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后，就近落地，最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏，出外墙水管要离地漏控制在30公分距离。
- 2、冷凝水管吊筋间距 $<1.2\text{m}$ ，中间间隔不宜过长，铜管、冷凝水管分开用卡箍吊装。
- 3、冷凝水管登高处设置排气孔，具体数量根据实际现场排水点距离确定，以保证冷凝水的顺畅。
- 4、冷凝水管喇叭口排水处设置U型弯头，高度根据下水管与机体底部的距离确定。
- 5、冷凝水管接管时要双头涂胶，及时接管，不留隐患。