

防爆型柴油泄漏报警器 柴油浓度检测器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 防爆型柴油泄漏报警器 柴油浓度检测器 |
| 公司名称 | 淄博博安安防设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 检测气体:柴油 检测范围:0-100%LEL 检测范围:低报：25%LEL;高报：50%LEL |
| 公司地址 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处 |
| 联系电话 | 0533-6725685 18678129224 |

产品详情

防爆型柴油泄漏报警器 柴油浓度探测器 柴油浓度检测器

柴油气体报警器用于检测可燃气体泄漏的危险场所，采用进口催化燃烧式进口传感器，具有信号稳定、精度高、防爆结构设计等优点，可根据实际需求定制量程及输出信号，能确保在恶劣的工作环境条件下不间断运行。采用自然扩散式检测原理，具有检测精度高、稳定性能强的特点。

柴油气体报警器气体探测器反应灵敏迅速，可以在第一时间把探测器检测到的浓度值转化为电信号，传输给气体报警控制器或者PLC/DCS系统，一旦气体的浓度达到或超过控制器预设的报警值时，气体报警控制器会立即发出声光报警，提醒用户及时采取急救措施。也可配套电磁阀、排风扇等设备，广泛应有石油、化工、冶金、加油加气站、酒店厨房等涉及到柴油气体的各个场所，产品资质证书齐全，质量可靠。

(咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到)

(咨询电话：王经理18653308764，18678129224，QQ: 1685057031)

柴油报警器技术参数：

检测气体：柴油

检测范围：0-100%LEL

检测范围：低报：25%LEL;高报：50%LEL

分辨率：1%LEL

检测原理：催化燃烧式传感器

采样方式：自然扩散

防爆等级：Exd CT6

使用寿命：2-3年

电 源：探测器：DC24V ± 25%；控制器：220V

输 出：三线制(4 ~ 20)mA；四线制：RS485

环境温度：-40 ~ 70

相对湿度：<95%

使用电缆：分线式：1.5mm² × 3;总线式：1.5mm² × 4

传输距离： 1000m

重 量： 1500g

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

安装螺纹：1/2G内螺纹

柴油报警器产品特点：

先进的微处理器技术、工作稳定性高 采用进口催化燃烧式传感器，检测精度高、稳定性能强；

防尘、防爆、防水，抗干扰能力强；

可实现多点的集中监控； 直流电源供电；

维护费用低