

HSNH120-46造纸机液压站润滑油泵

产品名称	HSNH120-46造纸机液压站润滑油泵
公司名称	黄山艾肯机械制造有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:艾肯泵业 型号:HSNH120-46 流量:5.7m3/h
公司地址	安徽省黄山市徽州区城北工业园信行三路147号
联系电话	086-0559-3580101 18010801600

产品详情

HSNH120-46造纸机液压站润滑油泵

HSNH120-46三螺杆泵性能特点：

- 1、效率高>低运营成本
- 2、轴向平衡转子>轴承没有轴向力
- 3、只有一个轴密封>易于维护,低成本
- 4、抗汽蚀能力强>低噪音、最小化的振动
- 5、简单的设计>合理的价格
- 6、可设计成无密封磁力或半潜油泵
- 7、进出口可以通过翻转泵体实现互换>通用性强
- 8、螺杆泵可以更换的螺杆，衬套，泵芯>螺杆泵零部件全系列通用互换
- 9、卧式安装三螺杆泵>常用，易于维修更换零部件

HSNH120-46三螺杆泵部件主要材料材质：

泵体:铸铁、铸钢、碳钢焊接、不锈钢

衬套:铸铁、球铁、锡青铜、陶瓷、PTFE、高分子复合耐磨材料

螺杆:合金钢、氮化钢、不锈钢、锡磷青铜

HSNH120-46三螺杆泵主要技术参数：

- 1、流量范围：95.7 ~ 117 L/min (升/分钟) 5.7 ~ 7.0 m³/h (立方/小时)
- 2、压力范围：0 ~ 2 Mpa (兆帕) 0 ~ 20 bar (巴) 0-20 kg/f (公斤力/平方厘米)
- 3、输送介质粘度范围：2-10000 cst (厘斯)
- 4、泵送温度：150 (摄氏度)
- 5、容许最高转速：3600 r/min (转/分钟)

HSNH120-46三螺杆泵应用与流体处理介质：

1、石油天然气炼油厂：

用输送、循环、混合或出口泵为所有类型的清洁、润滑、低粘度和高粘性液体,引擎润滑油, 润滑油、原油、燃料油。

2、造船 造船学 造船业:

使用像主机润滑油泵, 柴油机润滑油、传输、控制、液压、冷却油、冷却液、循环、燃油/柴油泵为柴油机引擎, 燃气轮机和变速箱。

3、化学药品 化学品 化工:

用转让、循环、混合或出口泵为所有类型的清洁、润滑、低/高粘性液体,引擎添加剂、树脂、油脂、胶水、粘合剂、多元醇、油漆。

4、发电和燃油系统:

使用作为转移和装载泵运输的沉重和轻油,泵送所有润滑液体。

5、旋转和通用机械:

用作润滑油、控制石油、液压油、冷却液、循环油、燃油/柴油泵对柴油发动机,压缩机、天然气、蒸汽、水轮机和变速箱。

6、可输送介质例举：液压油、机械油、齿轮油、燃油、原油、蜡、沥青、矿物油、透平油、液压油、煤油、石脑油、润滑油、树脂漆、脂肪、棕榈油、粘胶、沥青

HSNH120-46三螺杆泵常用型号：

HSNH120-46 HSNH120-46N HSNH120-46NZ HSNH120-46W1 HSNH120-46W1Z

HSNH120R46 HSNH120R46N HSNH120R46NZ HSNH120R46W1
HSNH120R46W1Z

关于螺杆泵组选型配置须知及使用开机注意事项的重要说明：（供设计院和现场安装使用维护人员参考）

- 1、严禁无介质空转，启动开车前请务必加入润滑性介质或输送介质。
- 2、严禁一切杂物焊渣等进入泵腔内，务必保持泵腔和管道内部的清洁度。
- 3、严禁使用管道过滤器或Y型过滤器装置，配置过滤器请保证过滤面积是泵进口通径截面积的20-40倍。并依据介质的清洁度正确配置过滤网的目数。
- 4、严禁泵的进出口管道与泵的进出口管道不匹配，管道通径配置必须和泵的进出口通径一致。以避免发生汽蚀或无法自吸。管道过细必定导致汽蚀，从而使泵处于吃不饱的状态下工作，导致三螺杆泵组流量压力下降甚至是异常的振动和噪音，长时间运行还将导致卡泵和螺杆泵的严重损坏，
- 5、三螺杆泵的安装高度必须充分考虑泵的汽蚀条件和泵的自吸能力（汽蚀余量与介质粘度转速和螺杆的导程有关）
- 6、由于包装运输起吊装卸以及管道螺栓紧固的作用可能易使泵的原出厂定位产生变化甚至严重错位，所以三螺杆泵组管系配置安装固定完毕后，一定要在启动开车之前重新检查三螺杆泵和电机的同轴度。
- 7、严禁背压启动开机和关闭进口出口阀门的情况下启动开机。
- 8、严禁不符合泵旋转标识的方向启动旋转。
- 9、双泵并联必须在泵的出口和进口加单向阀，以防止介质倒流驱动三螺杆泵反转。
- 10、严禁随意调整安全阀螺栓。安全阀仅作为保护泵的安全和电机功率与泵工作状态的匹配，严禁作为调压阀和溢流阀使用。

如有需要请致电咨询18010801600

如有需要提供AKP-HSNH三螺杆泵三螺杆泵的其他内容，请联系您的销售经理或客服人员：

黄山艾肯机械制造有限公司

螺杆泵生产基地：安徽省黄山市徽州区环城西路51号

技术支持：

18010801600 汪经理 负责三螺杆泵和双螺杆泵的国内业务及项目

QQ:2486643692

微信：18010801600

业务电话：0559-3580101

咨询传真：0559-3580148

邮箱：cnakp99@163.com