

不锈钢卡压件气密性试验机

产品名称	不锈钢卡压件气密性试验机
公司名称	济南方辰仪器设备有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	品牌:方辰 型号:FC-QMY
公司地址	济南市市中区白马山南路13号
联系电话	13505312302 13505312302

产品详情

- 1、核心增压设备选用济南思明特增压泵，可轻松实现输出压力任意可调、可控。
- 2、技术先进，结构设计合理。具有体积小、重量轻、外型美观大方的特点。
- 3、所有承压零件都采用国际知名品牌的标准零件，无任何焊接连接，方便拆卸，安全系数高，寿命长、便于维护。
- 4、驱动气压范围：0.1-0.8 Mpa；且输出压力和驱动气压成正比。
- 5、耗气量：0.3-1m³/min
- 6、压力测试范围：0—1.5Mpa，根据客户实际需求，选择相对应的压力。
- 7、可以计算机控制升压压力，实时显示压力曲线，试验完毕后可以打印试验报告。
- 8、分阶段保压过程试验时间可自动倒计时，时间结束提醒。
- 9、可实现分阶段到一定压力自动停止增压。
- 10、试验完毕可以打印中英文试验报告，可以保存excel表格数据。

- 11、支持数据回放。
- 12、系统自带access数据库可方便保存实验数据，并进行相关的查询。
- 13、配置有自动夹紧工装用于自动夹紧被测件。
- 15、技术先进，结构设计合理。具有体积小、重量轻、外型美观大方的特点。
- 16、所有承压零件都采用国际知名品牌的标准零件，无任何焊接连接，方便拆卸，安全系数高，寿命长、便于维护。

产品名称	不锈钢卡压件气密性试验机	
产品型号	FC-QMY	
基本原理	根据试样的不同压力，由增压泵输出高压、	
	试验压力	水压0~1.5MPa压力无级可调，
	控压精度	试验压力值上限的+2%，下限的-1%
	试验介质	空气
	压力控制方式	手动操作
	操作方式	手动操作
	试样数量	1路

	试样安装方式	气缸
结构组成	增压系统，压力控制系统，工件安装装置，	
适用范围	不锈钢卡压件	