

轨道滑动挡车器配套太阳能指示灯

产品名称	轨道滑动挡车器配套太阳能指示灯
公司名称	济宁市顺源机械设备有限公司起重工具分公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:顺源 型号:CDH 规格:国标
公司地址	济宁市高新区黄庄工业园
联系电话	0537-2223122 15163788428

产品详情

液压缓冲滑动式挡车器，以CDH2型滑动式挡车器为基础，在缓冲头与挡车器主体之间增加了液压缓冲器，制动能力大、缓冲效果好、耐冲击速度高。CDH-C滑动挡车器安装在铁路尽头线,是用来防止车辆溜逸时撞击车挡的安全设备。

矿用滑动式挡车器结构特点：

- 1.滑动式挡车器为四级挡车，（客车、货车使用于四级挡车，机车、轨道车使用于三级挡车）具有缓冲挡车性能。
- 2.滑动式挡车器的支架采用重型角钢焊接和低座焊接为一体，具有结构简单，支架无螺栓连接，整体受力强度高。
- 3.在滑动式挡车器前端1.5米处增设缓冲组一套。当车辆接近挡车器时，车轮先接触组进行缓冲降速，然后车钩冲击挡车器缓冲簧起到减振作用，既起到减振挡车又减轻车辆强烈冲撞，当车辆后退时，缓冲组自动回复原位。
- 4.滑动式挡车器头部安装抗冲击减振弹簧，当机车车辆车钩撞击挡车器头部弹簧起到减振降冲击力，降低了重力加速度，大大提高了挡车器挡车能力及挡车器受冲撞位移量，延长挡车器使用寿命。
- 5.滑动式挡车器上部安装反光标志牌及光控红色信号灯，白天和晚上标志十分醒目。
- 6.辅助挡车器为四组，每条钢轨两组。

相比于固定式挡车器，滑动挡车器的挡车承受力更强，具有缓冲、降速、减振四级挡车性能。宇成矿用滑动式挡车器为你提供。

