

临朐玻璃胶,硅酮玻璃胶,宇龙玻璃胶查看

产品名称	临朐玻璃胶,硅酮玻璃胶,宇龙玻璃胶查看
公司名称	山东宇龙高分子科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:宇龙 型号:KB1333
公司地址	山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69号
联系电话	0535-3121760-8020 13455514335

产品详情

单组份硅酮玻璃胶是一种类似软膏，一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料。硅酮玻璃胶的粘接力强，拉伸强度大，同时又具有耐候性、抗振性，和防潮、抗臭气和适应冷热变化大的特点。加之其较广泛的适用性，能实现大多数建材产品之间的粘合，因此应用价值非常大。硅酮玻璃胶由其不会因自身的重量而流动，所以可以用于过顶或侧壁的接缝而不发生下陷，塌落或流走。它主要用于干洁的金属、玻璃，大多数不含油脂的木材、硅酮树脂、加硫硅橡胶、陶瓷、天然及合成纤维，以及许多油漆塑料表面的粘接。质量好的硅酮玻璃胶在摄氏零度以下使用中性脱醇型于室温固化，温差变化巨大时也可调节固化剂使其固化。其典型物理物性在 - 30 至120 即可形成优异的结构性强度。底涂双组份硅酮密封胶一般都不需用底涂，但如果粘结性试验报告指出需使用底涂时则在施工密封胶前用干净不脱绒的布将底涂在基面涂抹上薄薄的一层并待其干固。在施工密封胶前必需做过测试以确定是否需上底涂

宇龙2004中性硅酮耐候胶（幕墙填缝）软包、硬支

产品用途：

本品是一种单组份硅酮耐候胶，主要用于和硅酮结构胶配套的幕墙填缝，以及大理石、铝塑板、铝合金、不锈钢门窗以及PVC、ABS建筑接缝的粘结与密封。

产品特性：

- 1、高模量，酮肟型，保质期长。对PVC塑料与墙体之间有独特的粘结性能；
- 2、粘结性能优异，用途广泛；
- 3、中性固化，气味轻微，对基材无腐蚀；
- 4、耐气候，抗紫外光以及抗高低温性优良；

施工提要及注意事项：

- 1、施胶面必须清洁无污物；
- 2、施胶宽度超过2厘米或施工在发泡体上需二次施胶；
- 3、请保持施工场所通风良好。
- 4、使用过程中胶浆勿与皮肤长时间接触，若不慎溅入眼中，请立即就医诊治。
- 5、使用者有责任于使用前进行自我效果测试，以达到满意的施工效果。
- 6、本产品不适用于结构性装配的应用或是当欲施打的基材表面温度超过50℃之工程应用。

贮存期：

本品贮存在27℃以下干燥环境中，保质期12个月。

产品标记：

硅酮建筑密封胶 BFG 25HM GB/T14683

幕墙玻璃接缝密封胶 25HM JC/T882-2001

净含量：

硬支：300ml 24支/箱 软包：590ml 20支/箱