

# 密封胶宇龙高分子龙口平面密封胶

产品名称	密封胶宇龙高分子龙口平面密封胶
公司名称	山东宇龙高分子科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:宇龙 型号:ZI1185
公司地址	山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69号
联系电话	0535-3121760-8020 13455514335

## 产品详情

汽车用密封胶：汽车用密封胶是现代汽车发动机维修中出现的新型密封材料，汽车用密封胶的种类繁多，它可应用于汽车的不同部位。例如它可以很好的解决汽车发动机的漏水、漏油和漏气等问题。密封胶有粘接和密封汽车的双重作用，是解决三漏(漏水、漏气、漏油)的有效措施。密封胶在汽车生产中可简化工艺，节省材料，增强构件强度，尤其在防震隔热、防腐、防锈、防漏、防松、防止石击、降低噪音、减轻自重、舒适安全等方面有特殊作用，已成为现代汽车生产中必不可少的材料。汽车用密封胶可分为点焊用胶、车身密封用胶、风窗密封胶、防渗油密封胶。汽车用密封胶种类和用途种类主体材料性状使用部位点焊用胶丁苯橡胶丁基橡胶乙烯基塑溶胶醇酸树脂糊状、发泡或非发泡挡泥板、仪表板、车身底板车身用密封胶乙烯基塑溶胶丁苯橡胶聚氨酯密封胶聚丙烯酸树脂糊糊状各种焊缝密封、车底及轮毂内防石击和隔音风窗用密封胶异丁烯再生橡胶聚硫橡胶，聚氨酯密封胶。糊状不干糊状，三组分糊状，单组分风窗玻璃密封前、后窗玻璃密封防渗油密封胶丙烯酸酯合成橡胶，聚氨酯密封胶，有机硅厌氧粘稠状螺丝、丝堵密封法兰面

### 液态钉

产品简介：液态钉是我公司专门开发的一种针对建筑装饰材料的理想粘合剂，适用领域广泛，可用在钉子不方便却又需要结构固定的领域。室内装饰使用后无需钉子，无钉装饰更高雅美观。

应用范围：适用于石膏板、中密度纤维板、木材、石材、水泥、阶砖、瓷砖、踢脚线、理石台面等室内装修建材的高强度粘接使用

### 宇龙防盗门密封胶、空调管道密封胶

#### 产品简介：

本品系水性乳液型产品，树脂含量55%，密封性优、粘结性好、耐老化，适用于各种材料的门窗的密封，以及建筑、装修等材料间（3-7mm）的拼缝的密封，可供各种颜色选择。

## 施工要求及注意事项：

根据密封宽度把尖咀切成蹄型，粘结表面须干燥清洁（连续浸水或墙体反碱终年潮湿、上油漆、涂料及渗出油脂的场合不宜施胶）。

施工宽度、厚度不小于10mm，如缝隙过大必须通过再次施胶方可达到最终密封效果。

3.

本产品使用温度5 -50 ，室内密封需开窗通风，干燥固化中须光照和温度及通风，完全干燥为一周。

4. 本产品适用于内墙密封用，在发泡胶上施胶，有部分开裂需要二次施胶。

6. 使用者须按使用说明施工，施工前须做施工现场勘察达到满意效果后方可批量作业，本产品不可用于结构或防水施工，表面未完全干燥前防止雨淋和水浸，不宜超过7mm缝隙。

## 规格及贮存

1. 宇龙防盗门净重：300ml，24支./箱；

2.于5-26 的阴凉干燥处存放。贮存期为18个月。

产品特性 单组份、湿固化，立面施工不流淌； 具有弹性，初粘性好，中等强度；  
与玻璃、铝板等多种材料粘接性好； 良好的填缝性能； 中断打胶时拉丝短；  
对基材无腐蚀、无渗透污染； 低挥发性气味； 优良的抗老化性能:施工方法1.用棉纱清除涂胶部位表面的  
尘土、油污及明水。如果表面有易剥落锈蚀，应事先用金属刷清除，必要时还可用酒精等有机溶剂擦  
拭表面。2.根据施工部位的形状将密封胶的尖嘴切成一定形状的大小，用手动或气动胶枪将胶涂在施  
工部位。3.在表干时间以内进行表面刮平、修饰等工作。表面要求特别严格的部位应在涂胶部位的两侧打  
上保护胶带，并在刮平后揭去。若不慎将非施工部位沾污，可用蘸有酒精的棉布擦拭干净。包装贮存  
铝管包装：310ml；12支/箱；有限期9个月。 软包装：310ML、400ml；25支/箱；600ml；20支/箱；有限  
期6个月。 建议在25 以下的干燥库房内，避免高温/水汽。