

280A柴油发电电焊一体机户外无电电焊

产品名称	280A柴油发电电焊一体机户外无电电焊
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	20800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

280A柴油发电电焊一体机户外无电电焊

焊接506 507 焊条 焊接不锈钢焊条 以及各种一般焊条，最大可焊接4.0焊条 常态焊接4.0焊条机器结构：发动机与电焊机一体的机器，发电机经过滚动宣布电流直接带动焊机进行作业，一般有汽油动力柴油柴油动力两款最常用。顺便小功率辅佐电源，能够带动照明等小功率设备。汽油发电电焊机长处：分量轻、体积小、便于移动、能够出产功率比较大且体积很小，常态焊5.0以内的焊条体积分量都比较小；适宜移动不便当利利设备的区域运用；

280A柴油发电电焊一体机户外无电电焊

柴油发电电焊机长处：省油方面比较可观，动力马力大，能够长时刻接连作业。一般适宜移动方

便且需求长时刻运用发电焊机的用户运用。此款发电焊机适用于野外钢结构施工无需链接固定电源随时随地都可进行电焊，还能够当发电机使用！

型 号： TO280A

电焊机参数：

额定电流： 280A

电流调节： 0-280A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-6.0mm

空载电压： 65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出： 2KW

额定电压： 220V

频 率： 50HZ

结构类型： 开架|手推式

转 速： 3000/3600rpm

绝缘等级： F

发动机参数

发动机型号： TO1100

燃油类型： 0#、 -10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)： 667

工作时间： 8-12h

油 耗： 206 g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容量： 2.2L

整机参数：

长 宽 高： 820*560*770 (mm)

净 重： 175/185 (kg)

