

硅酮玻璃胶,宇龙高分子,龙口硅酮玻璃胶品牌

产品名称	硅酮玻璃胶,宇龙高分子,龙口硅酮玻璃胶品牌
公司名称	山东宇龙高分子科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:宇龙 型号:TF1301
公司地址	山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69号
联系电话	0535-3121760-8020 13455514335

产品详情

4) 防霉密封胶

自身不长霉菌或能抑制霉菌生长的密封胶。外观为单组份支装可挤注粘稠流体。

产品分级按防霉性为0级及1级，并按模量及位移能力分为20LM级、20HM级、12.5E级三个级别。主要用于厨房、卫浴间、整体盥洗间、无菌操作间、手术室及微生物实验室及卫生洁具等建筑接缝密封。5) 石材接缝密封胶

建筑幕墙及装饰装修天然石材接缝用密封胶。外观单组份支装可挤注粘稠流体。

分级：该类密封胶按位移能力及模量分为五个级别。用于花岗岩、大理石等天然石材接缝结构防水、耐候密封及装饰。适用的密封胶包括中性硅酮密封胶、聚氨酯、聚硫型，还包括丙烯酸型密封胶。

(一)、酸性玻璃胶1、适宜作密封、堵塞防漏及防风雨用途，室内室外两者皆宜(室内效果更佳)，防渗防漏效果显著。2、粘接汽车的各种内部装饰，包括：金属、织物和有机织物及塑料。3、接合加热和制冷设备上的垫片。4、在金属表面加装无螺孔的筋条、铭牌以及漆加塑料材料。5、对烘箱门上的窗口、气体用具上的烟道、管道接头、通道门进行封口。6、为齿轮箱、压缩机、泵提供即时成形的防漏垫。7、对船仓以及窗口密封。8、拖车、卡车驾驶室玻璃窗的密封。9、粘合和密封设备部件。10、形成防磨涂层。11、镶嵌和填充薄金属片迭层、道管网络和设备机壳。

宇龙2004中性硅酮耐候胶（幕墙填缝）软包、硬支

产品用途：

本品是一种单组份硅酮耐候胶，主要用于和硅酮结构胶配套的幕墙填缝，以及大理石、铝塑板、铝合金、不锈钢门窗以及PVC、ABS建筑接缝的粘结与密封。

产品特性：

- 1、高模量，酮肟型，保质期长。对PVC塑料与墙体之间有独特的粘结性能；
- 2、粘结性能优异，用途广泛；
- 3、中性固化，气味轻微，对基材无腐蚀；
- 4、耐气候，抗紫外光以及抗高低温性优良；

施工提要及注意事项：

- 1、施胶面必须清洁无污物；
- 2、施胶宽度超过2厘米或施工在发泡体上需二次施胶；
- 3、请保持施工场所通风良好。
- 4、使用过程中胶浆勿与皮肤长时间接触，若不慎溅入眼中，请立即就医诊治。
- 5、使用者有责任于使用前进行自我效果测试，以达到满意的施工效果。
- 6、本产品不适用于结构性装配的应用或是当欲施打的基材表面温度超过50℃之工程应用。

贮存期：

本品贮存在27℃以下干燥环境中，保质期12个月。

产品标记：

硅酮建筑密封胶 BFG 25HM GB/T14683

幕墙玻璃接缝密封胶 25HM JC/T882-2001

净含量：

硬支：300ml 24支/箱 软包：590ml 20支/箱