

密封胶宇龙高分子龙口硅酮密封胶

产品名称	密封胶宇龙高分子龙口硅酮密封胶
公司名称	山东宇龙高分子科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:宇龙 型号:DX1019
公司地址	山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69号
联系电话	0535-3121760-8020 13455514335

产品详情

产品描述：聚氨酯密封胶为高强度、高模量、粘接类聚氨酯多用途密封胶，单组份、室温湿气固化，高固含量，耐候性好，弹性好，固化过程中及固化后不会产生任何有害物质，对基材无污染。表面可漆性强，可在其表面涂覆多种漆和涂料。产品应用范围：可用于汽车维修市场的车辆挡风玻璃、侧窗玻璃的粘结，冷藏车厢、玻璃幕墙等焊接接缝密封；可用于车体接缝密封、玻璃嵌缝密封、厢体密封及其它一般缝隙密封。可用于集装箱、厢式车、活动板房的缝密封，钢材和铝材之间的粘接。可用于各种车辆的车体可视部分及一般接缝密封，如裙板、行李仓盖板、车底车顶、空调等。要用聚氨酯密封胶、胶粘剂成功地密封接缝，下述接缝设计规则值得关注：接缝宽度12mm以下，宽深比为1：1接缝宽度12mm以下，宽深比为2：1为保证获得正确的宽深比，并为密封粘合剂提供坚实的背衬，同时为防止密封粘在接缝底部，聚氨酯密封胶、胶粘剂下面必须用紧密封固定、不腐烂、无吸收性的背衬材料填充，如：纤维板配以隔粘带，或者选用开孔性聚氨酯或闭孔聚乙烯背衬条。不能使用油或焦油类浸渍背衬材料。6、膨胀缝设计应遵循的规则一般的接缝有下列几何规则：缝宽12mm以下宽：深=1：1或W=D缝宽为12mm-40mm宽：深=1：0.5或W=2D对混凝土和砌筑移动缝，缝深最少8mm注：1、混凝土缝的边角通常由于振捣不足而比较脆弱，因此应处理成斜角或凹进2、接缝底一定不能限制密封胶的变形，否则在接缝投入使用后会引起破坏。3、接缝密封深度应通过塞入合适的接缝背衬材料来调整。4、角缝也要塞入背衬带或背衬条，否则，接缝膨胀时会损坏密封胶粘剂。

随着电子行业在我国不断发展起来，人们的生活水平不断提高，密封胶和玻璃胶的性能和功能都有所不同，它们虽然都有粘接的功能，但是密封胶和玻璃胶之间还是有区别的，因为密封胶和玻璃胶的作用、性能不同，所以在使用时要能够正确的应用在产品上。

1.密封胶

密封胶一种以密封为目的粘胶，种类有：硅酮密封胶，聚氨酯密封胶，聚硫密封胶，丙烯酸密封胶，厌氧密封胶，环氧密封胶，丁基密封胶，氯丁密封胶，PVC密封胶，还有沥青密封胶。雅可成的密封胶可用于建筑、交通运输、电子仪器仪表及零部件的密封，从而起到保温、隔音、防水、防尘等等作用。