

# 密封胶,宇龙高分子,龙口机械密封胶

产品名称	密封胶,宇龙高分子,龙口机械密封胶
公司名称	山东宇龙高分子科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:宇龙 型号:JC1489
公司地址	山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69号
联系电话	0535-3121760-8020 13455514335

## 产品详情

技术服务：

免费为用户提供应用技术指导；

及时解答用户在使用产品时遇到的问题。

买家须知：

感谢亲们光临宇龙高分子科技有限公司，为了买卖双方交易后产生不必要的误会，烦请买家仔细阅读该须知，您拍下购买的同时，即表示您接受了本公司的相关条款须知。

关于图片

由于受拍摄光线、拍摄角度、拍摄相机和电脑色差以及厂家更新引起的收到的宝贝和电脑上看到的图片颜色不一致时，以实际收到宝贝颜色为准，本店不会为以上问题担责，但是我们会保证产品是按文字说明提供的宝贝，希望亲们还能理解与支持！

关于售后

货物经由第三方物流公司承运，难免出现延误、破损、甚至丢失，无论遇到什么情况都希望您联系我们，我相信我们共同的解决能将损失降低。

.玻璃胶

玻璃胶的这个叫法有广义和狭义之分，广义是指所有的能和玻璃进行粘接的粘胶，都叫玻璃胶。狭义玻璃胶是指固化以后无色透明，能和玻璃粘接的粘胶，以硅酮为主。耐候胶有粘接胶和密封胶之分，较长时间内受到阳光照射,温度变化,风吹雨淋等外界条件的影响

,不会出现褪色,变色,龟裂,粉化和强度下降等一系列老化的现象.其中紫外线照射是关键因素。

玻璃胶也是耐候胶，分中性和酸性两种，市场上分高，中档，低档胶三种，专业来说酸性的称为硅酮玻璃胶，适合粘玻璃及玻璃与金属等，相对来说干得快，但有很重的酸味，不环保；中性的分为中性硅酮耐候胶

五、化学处理目的也是除去氧化膜，经化学处理后的密封面，形成致密、均匀的新氧化膜，有利于胶液浸润，加上表面极性增大，粘附力显著提高。密封面经化学处理后，需烘干处理，烘干温度和时间要严格控制，切勿久放，烘干后应立即涂胶。六、检验检查胶层涂敷是否均匀，厚薄是否一致，固化是否完全充分。常用的检验方法有超声波、声发射、X射线辐照、红外线以及全息摄影等。七、调胶按照配方及操作顺序进行，调和要均匀。八、机械处理表面上的金属氧化物皮层可采用机械处理的方法除去。其中以喷砂效果很好。砂粒材质根据被处理材料的软硬程度合理选择。硬金属可用铁砂；而铝类软金属可用沙子或氧化铝。九、固化在胶层固化过程中温度和时间起重要作用。同时需要一定的压紧力。加热温度取决于胶的固化特性。室温固化胶大多需放置24h，才能达到较好的性能；热固化胶固化时间一般为1-3h；厌氧胶需隔绝空气方能固化，室温固化需24h，若加入固化促进剂，数分钟即可固化。