

# 宇龙高分子,密封胶,龙口机械密封胶

产品名称	宇龙高分子,密封胶,龙口机械密封胶
公司名称	山东宇龙高分子科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:宇龙 型号:ZA1908
公司地址	山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69号
联系电话	0535-3121760-8020 13455514335

## 产品详情

### 美缝剂（瓷边胶）

本品主要成分是高分子聚合物和好颜料，固化后可形成细腻光滑柔韧、光亮的表面，彻底解决瓷砖缝隙、厨卫边角等易脏黑的问题。本品水性固化，极低VOC挥发，是室内健康装修必备之选。

### 产品特性

- 1、持久防霉、优良抗污性；
- 2、优异的耐老化性能；
- 3、高耐磨，易清洁，装饰效果佳；

### 适用范围:

- 1、马赛克缝隙、瓷砖缝隙、石材缝隙；
- 2、水池台面、马桶、浴缸边角、厨房台面边角及砖缝；
- 3、室内门窗边角、门缝线、吊顶阴角线。

### 施工方法

- 1、将瓷砖、石材等基材缝隙表面清理干净，表面无浮尘，沿缝隙两边贴好美纹纸；
- 2、用胶枪将美缝剂注入基材缝隙中。对有气孔或施胶效果不佳的部位用刮板或小刀对胶表面进行修饰，修饰完成后趁产品未干时将美纹纸去除；

3、产品施工后2小时产品表干，24小时即可正常使用（具体视环境温度湿度而有所变化）

## 产品应用

1、表面准备施工表面应干净、坚硬、干燥并无油、脂及表面脏污如脱模剂、养护薄膜和疏水剂。彻底清除所有松动颗粒和灰尘2、打底对混凝土和多孔表面使用Primer 3。对无吸收性表面请咨询我们。3、施工使用温度为5℃。为使用方便，将小支包装储存于10℃-20℃温度之中。用作胶粘剂，以点状或珠状施于已准备好的表面，将需粘结的构件挤入或压在基面上。胶粘剂厚度取决于表面纹理（1mm-5mm）。密封完成后，可用20%洗洁剂水溶液抹光接缝表面。为保持接缝两侧洁净而使用保护粘带时，应在密封胶固化前撕去保护带。密封胶表面应尽量处于潮湿环境中。4、接缝设计在环境温度下，接缝宽度允许变化量： $\pm 0.5\%$ 以上，为密封时接缝平均宽度的 $\pm 12.5\%$ 以上，为密封时接缝平均宽度的 $\pm 5\%$ 的总量

随着电子行业在我国不断发展起来，人们的生活水平不断提高，密封胶和玻璃胶的性能和功能都有所不同，它们虽然都有粘接的功能，但是密封胶和玻璃胶之间还是有区别的，因为密封胶和玻璃胶的作用、性能不同，所以在使用时要能够正确的应用在产品上。

### 1.密封胶

密封胶一种以密封为目的粘胶，种类有：硅酮密封胶，聚氨酯密封胶，聚硫密封胶，丙烯酸密封胶，厌氧密封胶，环氧密封胶，丁基密封胶，氯丁密封胶，PVC密封胶，还有沥青密封胶。雅可成的密封胶可用于建筑、交通运输、电子仪器仪表及零部件的密封，从而起到保温、隔音、防水、防尘等等作用。