

宇龙高分子密封胶龙口高温密封胶

产品名称	宇龙高分子密封胶龙口高温密封胶
公司名称	山东宇龙高分子科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:宇龙 型号:VP1725
公司地址	山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69号
联系电话	0535-3121760-8020 13455514335

产品详情

电器绝缘密封胶(灌封胶)：为了保证电机、电器元件电性能及机械强度的稳定可靠，需要在导体之间、缝隙以及出口引线间进行绝缘密封。绝缘密封胶目前以环氧树脂、酚醛树脂、有机硅树脂和不饱和聚酯树脂最为常用，主要用于绕组线圈、电容、电阻、变压器和半导体元件等。包装用密封胶：密封是包装的重要组成部分。密封的好坏直接影响包装效果、包装物的贮存和寿命，甚至还影响包装物的信誉。根据密封材料的形态和使用方式，大致可分为3类：垫圈密封、胶带密封和胶体密封。它们均能达到防止液体泄漏、阻隔氧气、湿气、异味进入，防伪劣产品的目的。尤其防伪密封是近年来正蓬勃兴起的包装密封技术。它一般以热熔胶点封或压敏胶带粘封，包装一旦拆除将无法恢复原状，从而可防止伪劣产品出现，保护消费者利益。

108铝塑防水密封胶

产品简介：

本产品是有机硅与丙烯酸酯类的接枝共聚物水性密封胶，具有较好的耐水性和拉伸粘接性，是综合性能比较良好的水性密封胶产品。具有良好的粘结性和密封性，耐久性、粘结性、延伸性能优良；无污染，具有良好的气密性和防尘功能。表面可上色，效果美观，生态友好，绿色环保。主要用于铝合金门窗、塑料门窗及玻璃的粘合；建筑物的装修填缝修补；陶瓷、混凝土、通风空调系统等接缝密封。

施工要求及注意事项：

1. 不能在0℃以下施胶；
2. 施工后，在胶表面未固化前，避免雨淋；
3. 不宜长期浸水的部位使用。

规格及贮存

1.108铝塑防水 净重：420g，24支/箱；

2.于5-26 的阴凉干燥处存放。贮存期为18个月。

典型技术参数（下列数据仅供参考，不建议用于制定规范）

序号项 目透明胶技术指标瓷白胶技术指标 1外观 细腻、均匀膏状物细腻、均匀膏状物2密度
1.0±0.051.55±0.053表干时间/h 3 1 14下垂度
005挤出性/（ml/min） 100 110 1166定伸粘结性无破坏无破坏无破坏7弹性恢复率
% 40 42 418浸水后定伸粘结性无破坏无破坏无破坏9树脂含量
%--6060产品在湿度50±5%，温度23±2 条件下固化28天

符合JC/T484-2006标准规定的12.5E级的要求

企业简介

山东宇龙高分子科技有限公司（龙口市宇龙密封材料有限公司，成立于1992年），座落在经济发达、人杰地灵的海滨城市—山东龙口，地理位置优越，交通条件便利，海陆空运输方便。多年来一直秉承优良的传统向市场提供高新优质的产品和忠诚服务。主要生产硅酮建筑密封胶、硅酮结构胶、硅酮中空胶；聚硫、聚氨酯中空胶；丙烯酸酯建筑密封胶、建筑乳液、环保水性漆乳液及防水底涂等。

公司科研技术力量雄厚，2003年创办了“龙口市密封材料研究所”，先后推出了中性硅酮密封胶、318中性硅酮防水密封胶、793酮肟型玻璃胶、硅酮双组份中空胶玻璃胶、硅丙铝塑防水专用胶、聚硫灌注胶、封端型聚氨酯预聚体等产品。