

醇酸调和漆各色厂家报价、价格

产品名称	醇酸调和漆各色厂家报价、价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:联迪 型号:各种
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	15563179214 17564303214

产品详情

醇酸调和漆各色厂家报价、价格

五彩缤纷的生活世界，来自至高的品质境界。立优质精神，构世界蓝图。质量提高一点点，工作少很多风险。质量做得好，错漏自然少。

太原优质白色醇酸调和漆 阳泉白色醇酸调和漆可以刷内墙吗 辽源水性醇酸调和漆优等产品
火爆销售中黄色醇酸调和漆 醇酸调和漆 灰色 经久耐用 滨州齐鲁牌醇酸调和漆 质量上乘
醇酸调和漆的溶剂 王者归来 济宁大红醇酸调和漆是防锈漆吗 济宁任城醇酸调和漆烘烤温度

醇酸调和漆

一、组成：

同醇酸树脂、颜料、体质颜料、催干剂以及溶剂等加工而成。

二、特性：

漆膜丰满，具有较好的光泽和机械强度，在常温下自然干燥。

三、用途：

适用于室内外一般金属、木质构件以及干燥的建筑物表面，起保护和装饰作用。

四、施工参考

- 1、使用前必须将漆搅匀，如发现粗粒、结皮应过滤。
- 2、用X-6醇酸稀释剂调整施工粘度。
- 3、刷涂、空气喷涂均可。
- 4、底材应清理干净，无浮灰，油污，蜡质等，如果底漆或底材太光滑须用细砂纸打磨均匀。
- 5、如果涂刷两遍，可在第一遍表干后实干前或完全干透后用120目砂纸打磨均匀方可涂刷。
- 6、剩余的油漆应以少量稀释剂覆盖，并及时封口，防止结皮。

五、运输、贮存

- 1、产品在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。

六、安全防护

施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

欢迎各界人士来电详询！联迪人将以热情的服务为您提供优质的产品！让您用低廉的价格买到优质的产品，您无需担心色差问题，因为我们会为您免费寄样。