

各色醇酸磁漆厂家供应价格

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 各色醇酸磁漆厂家供应价格 |
| 公司名称 | 山东奥辉漆业集团有限公司 |
| 价格 | 14.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:联迪 型号:各种 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西 |
| 联系电话 | 15563179214 17564303214 |

产品详情

各色醇酸磁漆厂家供应价格

产品概述：

醇酸磁漆是特殊配制的醇酸基磁漆，可形成有光耐磨的漆膜，其特点是快干、经济实惠、耐水、耐候性能优良。

适用范围：可作为通用面漆涂于轻微至中等腐蚀环境下的室内外金属和木材表面。

物理参数：漆基：醇酸树脂

颜色：白色、银色及其它颜色

比重：1.10kg/L

闪点：38

体积固体含量：50%

理论涂布率：14m²/L（干膜35微米）

干燥时间：表干4小时，实干8小时

重涂间隔：最小8小时，最大30天

漆面：有光

施工说明：

表面处理：施工表面必须干燥、无松散漆层、油脂及其它污垢物。本品必须涂在预涂过适当底漆的表面上。

建议油漆配套：

1) 钢铁表面：

底漆：红丹防锈底漆或铁红防锈底漆涂一遍，参考用量：0.1L/m²,即10m²/L。

面漆：醇酸磁漆涂两遍，参考用量：0.2L/m²,即5m²/L。

2) 木材表面：

施工方法：无空气喷涂、刷涂或一般喷涂。

(最大用量) 刷涂：5~10% 无气喷涂5% 一般喷涂：15%

清洗剂：稀释剂

安全守则：1) 易燃物品，远离火源。在施工范围内不宜吸烟。

2) 施工时必须保持空气流通，并采用一定的防护措施。避免吸入溶剂蒸气或漆雾，皮肤、眼睛不得接触本品。

3) 贮存在阴凉干爽的地方。

备注：1) 暴露于污染环境后重涂以前，须用高压淡水彻底清洗表面，任其自干。

2) 若超过最大重涂间隔再涂油漆时，应磨粗表面以确保漆膜间的附着力

欢迎各界人士来电详询！联迪人将以热情的服务为您提供优质的产品！让您用低廉的价格买到优质的产品，您无需担心色差问题，因为我们会为您免费寄样。