

# 危险品车视频监控

产品名称	危险品车视频监控
公司名称	西安甲距信息科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:甲距 型号:部标机
公司地址	西安市碑林区交大街帝源豪庭大厦A座30层
联系电话	029-83599234 15991646473

## 产品详情

本产品D5M是集车载视频监控和行车记录于一体的一款高性价比，功能可扩展性好的设备。D5M为双SD卡录像机。它采用高速处理器和嵌入式操作系统，结合IT领域中先进的H.264视频压缩/解压缩技术、网络技术、定位技术、RFID技术，可实现视频录像、汽车行驶信息记录和无线数据上传，同时配合中心软件可实现中央监控、远程管理及行驶状态数据分析。此外，本产品还通过汽车行驶记录仪的相关检测标准，含多路信号传感器，采集记录车辆行驶状态信息，实现对车辆及驾驶员状态的实时监督，避免疲劳驾驶和超速行驶，减少事故隐患，以保障车辆行驶的安全性，同时通过对行驶数据的读取和分析，可以为交通管理职能部门客观公正的处理交通事故提供真实可信的依据。产品特性

1)符合标准单DIN安装方式；2)符合GB19056-2012《汽车行驶记录仪标准》；3)符合JT/T 794-2011《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》；4)抗振动符合GB/T 28046.3-2011《道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分：机械负荷》；5)抗电源干扰符合GB/T 21437.2-2008《道路车辆—由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分：沿电源线的电瞬态传导》；6)含RS232、RS485、USB、CAN总线等接口；

7)内置喇叭、刷卡器、LED显示屏、后备电池、三轴传感器、支持外置打印机；其他扩展特性 D5M 内置交通部标刷卡机 支持 铝型材机身 是 外置OBD CAN Bus 支持增配 外置喇叭与外置MIC（或喊话器）支持增配 一键拨号 支持增配 CP3/CP4（需要增加一条标准转接线缆）支持增配 外置防火盒（黑匣子镜像录像）不支持 产品规格 技术项 技术指标

产品型号 D5M 功能概述

身份识别，状态显示，信息打印，视频预览，录像回放，远程监控，历史查询，轨迹记录 系统 操作系统 Linux 2.6.24 控制模式 红外遥控，面板按键，网络 视频 输入 5路 输出 1路 总资源 400fps CIF @ PAL / 480fps CIF @ NTSC 视频信号 电平：1Vpp 阻抗：75 NTSC/PAL制式可选 音频 输入 5路 输出 1路 音频信号 电平：2Vpp 输入阻抗：9.4k 显示 显示分割 1/4/9画面显示 屏幕显示 坐标，报警，温度，加速度，电压，软件版本，网络状态，驾驶员信息，车辆实时状态 操作界面 半透明图形用户界面 录像 视音频压缩格式 H.264/ADPCM 图像分辨率 PAL:D1(704x576),HD1(704x288),CIF(352x288) NTSC: D1(704x480),HD1(704x240),CIF(352x240)

图像质量 1-8级可调（1级好）录像模式

手动/定时/报警事件录像（传感器触发，速度，加速度，视频丢失，温度）报警预录像 0-60min可配置 延时录像 0-30min可配置 镜像录像 支持 回放 回放通道

支持本地单通道回放，PC软件单通道、4/8通道回放 浏览模式 时间，通道，事件 网络 3G TD-SCDMA/WCDMA/EVDO 定位 GPS/BD 定位，速度检测，时间同步 接口 USB  
1个USB2.0（数据拷贝/升级）SD SDXC x2 DB9 DB9（RS232）支持外置打印机 RS485 2路RS485 RS232  
2路RS232 CAN 1个CANBus 外置MIC 1路大5559-4P接口 外置喇叭 1路小5559-4P接口 开关量  
8路输入，2路输出 速度 1路脉冲测速 电源/功耗 输入 DC8-36V 输出 1A@5V 功耗 < 9.6W（不带外设）  
休眠功耗 2W 待机功耗 0W 物理 特性 设备尺寸（宽x高x深）  
面板：188x60mm，主机主体178x50x126mm 重量 主机设备：1Kg 环境 工作温度 -30 - +70 工作湿度  
20%-90%RH