

红外测温窗口

产品名称	红外测温窗口
公司名称	秦皇岛本征晶体科技有限公司
价格	500.00/套
规格参数	透过率:95%以上 燃弧:80KA 防护等级:IP67
公司地址	河北省秦皇岛市经济技术开发区龙海道西湖路1号
联系电话	0335-7526194 18833897282

产品详情

红

外窗口别名红外测温窗口、配电柜窗口、红外成像窗口、电力检测窗口，是一种可以透过紫外线、可见光和红外线的光学窗口。主要应用在LV,MV,HV开关柜、金属铠装柜、红外热像仪、导弹观察窗、电机接线盒等。

红外窗口主要特点

1、直观；

透紫外线、可见光、红外线（0.15um-14um），适合目前所有红外热像仪、红外点温仪、紫外热像仪

2、安全；

利用红外窗口可以避免电磁辐射、高压、高温及其他恶劣现场对使用者带来的伤害，

安全的对电气柜、各种高温设备进行带电检测触头温度；

3、快速；

电气柜安装改造只需几分钟，安装后方便打开保护盖，可以快速地观测众多目标，进行内部检测；

4、节省开支；

利用红外窗口，用户在不中断、不干扰设备运行的前提下，对危险的区域进行预防性检测，

不必进行停电检修，从而节省大量开支；

5、无需特殊维护；

没有外力损坏下，可以使用10年以上。

规格型号

型号	ICC-60	ICC-75	ICC-80	ICC-100	可视直径	晶体直径
71mm	76mm	96mm	100mm	110mm	55mm	60mm
75mm	80mm	100mm	110mm	120mm		

实际用途

红外窗口适合于下列用途： 35KV/10KV中、高压开关柜、断路器柜、电容器柜；

箱变、开闭所、城市环网柜、；

变压器接线盒、电缆分接箱、发电厂封母；C

6000V 发电厂水电厂开关柜，电机接线盒；

400V发电厂各类电机、皮带机接线盒

其他需要在密闭环境下进行红外检测的现场。