

河北大成玻璃鳞片胶泥_高温乙烯基玻璃鳞片胶泥生产

产品名称	河北大成玻璃鳞片胶泥_高温乙烯基玻璃鳞片胶泥生产
公司名称	廊坊晟景源防腐材料有限公司
价格	15.00/吨
规格参数	品牌:无 型号:无
公司地址	河北省廊坊市大城县东迷堤村
联系电话	0316-5962796 17731652687

产品详情

河北大成玻璃鳞片胶泥_高温乙烯基玻璃鳞片胶泥生产厂家_高温乙烯基玻璃鳞片胶泥

玻璃鳞片胶泥产品描述 | 1、优良的附着力和耐久性、防腐性及抗冲击性能。

2、具有优良的耐水性、耐盐水性、耐油性、耐碱性及一定程度的耐酸性。

3、固体份含量高，可作为厚膜涂料使用，耐溶剂性好。

4、组分中含有大量玻璃鳞片。成膜后屏蔽性强，能有效阻止腐蚀介质的渗透，达到隔离防锈目的。

5、耐候性较好。脱硫塔防腐涂料、技术指标 树脂类型 环氧树脂型 特点 涂层硬度高、耐冲击性好、耐磨性强、耐化学品性能好，耐海水浸泡适用于干湿交替、阴暗潮湿的环境。

应用范围 用于烟气脱硫净烟道防腐内衬、各种钢铁、混凝土池槽防腐内衬。适应温度 液态: 90

气态: 100 外观颜色 粘稠浆料糊状物，白色、淡绿色（可定做）使用方法 刮板、抹子、涂抹

涂层厚度 2mm / 二到三次施工 涂料用量 0.3公斤/道 胶泥用量 2mm厚度 3.2公斤/平米 施工环境 5

-30 基本要求 碳钢设备喷砂除锈2.5级，混凝土池含水量不超过6% 施工配比 主料：固化剂 100

: 10~15 相对湿度 85%以下 保管方法 保管于阴凉干燥处，避免阳光直射

配套材料 玻璃鳞片底漆、面漆、稀释剂、玻璃纤维布等 玻璃鳞片胶泥树脂类型

环氧丙烯酸乙烯基酯树脂（中温）酚醛环氧型乙烯基酯树脂（高温）玻璃鳞片胶泥特点

对含腐蚀性污水、强酸、碱、盐等有优异的耐腐蚀性，耐溶剂性、抗渗透性

耐化学性、耐溶剂性、抗渗透性优良，耐高温、耐腐蚀性好 应用范围

烟气脱硫装置、各种化工设备等的衬里主体（脱硫塔、净烟道位置）

烟气脱硫装置、各种化工设备等的衬里主体（脱硫塔喷淋段，烟气进口，搅拌位置）适应温度

液态: 150 气态: 180 液态: 230 气态: 260 外观颜色 粘稠浆料糊状物，白色、半透明、淡绿色

粘稠浆料糊状物，白色、半透明、淡绿色 使用方法 刮板、抹子、涂抹 刮板、抹子、涂抹 涂层厚度

2mm / 二到三次施工 2mm / 二到三次施工 胶泥用量 2mm厚度 3.6公斤/平米 2mm厚度 3.6公斤/平米

施工环境 5 -30 5 -30 基本要求 碳钢设备喷砂除锈2.5级，混凝土池含水量不超过6%

碳钢设备喷砂除锈2.5级，混凝土池含水量不超过6% 施工配比（wt%）主剂 引发剂：促进剂

100：1~1.5：0.5~1 引发剂：促进剂 100：1~1.5：0.5~1 相对湿度 85%以下 85%以下 保管方法

保管于阴凉干燥处，避免阳光直射 保管于阴凉干燥处，避免阳光直射 本公司是一家以主营环氧玻璃鳞片

胶泥,乙烯基玻璃鳞片胶泥,玻璃鳞片涂料,乙烯基玻璃鳞片涂料优秀企业。廊坊晟景源防腐材料有限公司

，坐落于河北省廊坊市大城县，地理位置优越，交通便利，是一家集研发、生产、销售、施工一体化专

业防腐化工企业。专业承接污水池防腐工程，并且专业生产加工各类防腐等产品。本公司立足于重防腐及工业涂装行业的高端领域，与多家科研单位和大专院校长期密切合作，共同研制开发复杂应用环境下的多种特种涂料，具有环保安全健康特色的各种工业及建筑用水性涂料，满足各类大型工程、工业建筑以及机械制...廊坊晟景源防腐材料有限公司|||河北大成玻璃鳞片胶泥_高温乙烯基玻璃鳞片胶泥生产厂家_高温乙烯基玻璃鳞片胶泥