

# 环氧煤沥青漆一组价格 管道防腐漆厂家

产品名称	环氧煤沥青漆一组价格 管道防腐漆厂家
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	品牌:联迪 型号:各种
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	15563179214 17564303214

## 产品详情

环氧煤沥青漆一组价格 管道防腐漆厂家

专用环氧煤沥青漆

普通型环氧煤沥青漆为双组份环氧树脂及煤焦沥青防腐漆，适用于空气喷涂的低膜厚普通级防腐涂装。广泛应用机械设备、油罐储罐底面、钢桩、水库闸门、污水处理及化工厂设施。具有优良的耐酸碱、耐湿热、耐微生物等综合防腐性能。

应用领域：

环氧煤沥青漆底面配套可用于海上构件、钢铁或混凝土结构码头、钢桩、桥梁下部、地下管道及储罐内、外壁、地下仓库、水库、水闸门、污水处理设备及化工厂防腐设备。

适用工况：

钢铁、混凝土表面，埋地的部分，与底面接触的底面，干湿交替泼溅区域。

油漆配套：

钢铁面：环氧富锌底漆，环氧底漆等(可选)；

混凝土表面：环氧封闭底漆(推荐)。

特别说明：旧漆覆涂时，如不能确定旧漆的品种，谨慎覆涂或咨询丽缤纷技术服务人员。

## 表面处理：

被涂的钢铁表面，必须彻底清除油污、氧化皮、铁锈、旧涂层等，可采取抛丸或喷砂方法，达瑞典除锈标准sa2.5级，粗糙度达30~70  $\mu\text{m}$ ；也可采用手工除锈方法，达瑞典除锈标准ST3级，粗糙度达30 ~ 70  $\mu\text{m}$ 。

## 施工条件：

环境温度：-5 ~ 40 ；

-5 至15 ，推荐低温型；15 至40 ，推荐常温型，超出此温度范围外的天气，不宜施工本品。

相对湿度：25% ~ 75% ；

底材温度：高于露点3 。