

# 环氧酯底漆各色价格、单价

产品名称	环氧酯底漆各色价格、单价
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:联迪 型号:各种
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	15563179214 17564303214

## 产品详情

环氧酯底漆各色价格、单价

环氧酯灰底漆高标准低价格

所谓环氧酯灰底漆是涂覆在被保护或被装饰的物体表面，并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜，通常是以树脂、或油、或乳液为主，添加或不添加颜料、填料，添加相应助剂，水配制而成的粘稠液体。

环氧酯灰底漆作用主要有四点：保护，装饰，掩饰产品的缺陷和其他特殊作用，提升产品的价值。

环氧酯灰底漆可分为：溶剂型环氧酯灰底漆、粉末型环氧酯灰底漆、高固体分环氧酯灰底漆、金属环氧酯灰底漆、珠光环氧酯灰底漆、无溶剂型环氧酯灰底漆、和水溶性环氧酯灰底漆。

环氧酯灰底漆的性能和特点

### 1.性能

(1) 遮盖力：遮盖力通常用能使规定的黑白格掩盖所需的环氧酯灰底漆重量来表示，重量越大遮盖力越小。

(2) 环氧酯灰底漆涂膜附着力：表示涂膜与基层的粘合力。

(3) 粘度：粘度的大小影响施工性能，不同的施工方法要求环氧酯灰底漆有不同的粘度。

(4) 细度：细度大小直接影响涂膜表面的平整性和光泽。

### 2.特点

(1) 耐污染性

(2) 耐久性：包括耐冻融、耐洗刷性、耐老化性

(3) 耐碱性：环氧酯灰底漆的装饰对象主要是一些碱性材料，因此碱性是环氧酯灰底漆的重要特性。

(4) 最低成膜温度：每种环氧酯灰底漆都具有一个最低成膜温度，不同的环氧酯灰底漆最低成膜温度不同。

耐高温性，环氧酯灰底漆由原来的几十度发展到今天可以耐温到1800 ZS，节能高的环氧酯灰底漆。

#### 环氧酯灰底漆涂装注意事项

在环氧酯灰底漆施工前，必须要注意两点，一是危害人体健康的危险；二是爆炸的危险。环氧酯灰底漆施工前应了解产品的安全规定是事关重要的。比如津朝晖丙烯酸工程底漆和津朝晖丙烯酸工程面漆，虽然只有一字之差，功能也有类似之处，但在配比、使用又需要注意，一旦出事，会危害到人体健康。

物件暴露在大气之中，受到氧气、水分等的侵蚀，造成金属锈蚀、木材腐朽、水泥风化等破坏现象。在物件表面涂以环氧酯灰底漆，形成一层保护膜，能够阻止或延迟这些破坏现象的发生和发展，使各种材料的使用寿命延长。

如果对我们的产品感兴趣，请直接联系我们的业务人员。联迪漆 滴滴如玉