

# 双组份聚氨酯防腐漆一组价格、报价

产品名称	双组份聚氨酯防腐漆一组价格、报价
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	品牌:联迪 型号:各种
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	15563179214 17564303214

## 产品详情

### 双组份聚氨酯防腐漆一组价格、报价

专业聚氨酯漆厂家，聚氨酯漆批发价格，聚氨酯漆用途，聚氨酯漆可以撑多少钱，聚氨酯漆施工要求

特性：该涂料色彩艳丽，漆膜光亮丰满，硬度好，具有较好的耐候性和保光、保色、耐水、耐油及抗化学腐蚀性。

用途：适用于室内家具、地坪、机电设备，装饰性要求较高的物件的涂装及保护。

联迪油漆行业同等质量产品价格最低！！！完善的售后服务体系！！！我们承诺：48小时之内给您出货！！！！产品售出后出现任何质量问题，48小时之内为您解决！！！！

涂膜的弹性可根据需要而调节其成分配比，可以从极坚硬的涂层调节到极柔韧的弹性涂层，而一般油漆如环氧、不饱和聚酯、氨基醇酸等只能制成刚性涂层，难以赋予高弹性。

涂膜具有优良的耐化学要品性，耐酸、碱、盐液、石油产品，因而可作钻井平台、船舶、化工厂的维护涂料、石油贮罐的内壁涂覆等。

能在高温烘干，也能低温固化。在典型的常温固化涂料：环氧、聚氨酯、不饱和聚酯3类中，环氧及不饱和聚酯在10℃一下就难以固化，只有聚氨酯在0℃也能正常固化，因此能施工的季节长。因为它在常温能迅速固化，所以对大型工程如大型油罐、大型飞机等可以常温施工而获得优于普通烘烤漆的效果。

聚氨酯漆可制成耐-40℃低温的品种。也可制成耐高温绝缘漆，性能接近于聚酰亚胺。