

# 塑料部件水平垂直燃烧试验机上海现货供应

产品名称	塑料部件水平垂直燃烧试验机上海现货供应
公司名称	上海牟景实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:牟景 型号:MU3062 孔径:0.7mm
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐南星村3106号2楼836室
联系电话	0769-85182896 18128593896

## 产品详情

MU3062塑料以及塑料部件水平/垂直燃烧试验机

在规定的试验箱内,对水平和垂直方向放置的试样用小火焰点火源点燃,通过测量线性燃烧速度(水平法)或有焰燃烧及无焰燃烧时间(垂直法)等来评价试样的燃烧性能.符合GB/2408、GB13488、ISO1210、UL94之V-0 V-1 V-2、ASTM D635、D4804、3801、IEC707标准。

一、水平燃烧试验：1、按UL94 HB之7.1~7.7以及GB/T2408之FH-1、FH-2、FH-3和CSA C22.2NO.0.17标准设计

2、燃烧角度：90°                      3、火焰高度：20mm

二、垂直燃烧试验：1、按UL94之V-0、V-1、V-2以及GB/T2408之FV-0、FV-1、FV-2标准设计

2、燃烧角度：90°

3、火焰高度：20mm

三、试验箱容积：0.5M<sup>3</sup>；

四、燃烧器：为本生灯。筒长100mm，内径9.5mm

五、金属网：为边长125mm的正方形，

网板用直径0.45钢丝编成，

孔径0.7mm；

六、记时器：0~99.99S任意设定。

七、燃烧气体：煤气

八、如要求PLC控制的请说明

### MU3063泡沫塑料水平/垂直燃烧试验机

适用于评定泡沫塑料(泡沫橡胶)小试样的相对燃烧性能.符合GB8332、GB8333、ISO3582、UL94之HBF、HF-1、HF-2试验标准。

一、试验箱内尺寸：长600mm、宽300mm、高760mm

二、记时器：0~99.99S任意设定。

三、燃烧气体：煤气

四、水平燃烧试验：

1、燃烧器：本生灯。灯上装一个翼顶喷嘴，其高400mm

锥形角度60°，喷嘴内侧长48mm，宽3.0mm

2、火焰高度：蓝色内焰38mm,离翼顶测得温度1000

3、试样托网：0.8mm钢丝，网孔每边长6.4mm,网长215mm,宽75mm,高13mm

五、垂直燃烧试验：

1、燃烧器：本生灯。圆筒内径9.5mm。与铅直线成15°

2、火焰高度：蓝色内焰30mm，内焰顶端温度为960

3、试样支架：为不锈钢，高度305mm,宽64mm,深57mm.

内有三个固定试样的钉

六、配测温装置

### MU3064 5VA/5VB塑料燃烧试验机

试验机适用于固体材料和表现密度等于和大于250kg/M<sup>3</sup>的泡沫塑料。要求使用两种不同形状的试验样品以表征材料的特性，长方条形的试验样品用于评估材料的易燃性和燃烧时间，

矩形试验样品用于评估材料耐烧穿的能力。试验采用500W火焰试验方法。符合GB/T5169.17之5VA和5VB、IEC60695-11-20、UL94之5VA和5VB、ASTM D 5048、ISO10351试验标准。

一、试验箱容积： 0.75M<sup>3</sup>

二、燃烧器：为500W喷灯。外焰125mm，内焰40mm

三、燃烧箱内壁为黑色

四、燃烧角度：20°

五、记时器：0~99.99S任意设定。

六、燃烧气体：煤气

七、条形试样垂直燃烧试验见图1

八、板形试样水平燃烧试验见图2