

法兰连接科里奥利力流量计报价

产品名称	法兰连接科里奥利力流量计报价
公司名称	上海基深仪器仪表有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:GN 型号:CX-CMFI 精度:0.2%
公司地址	上海市松江区九亭镇连富路1589号厂房第2幢202室
联系电话	13661475198

产品详情

法兰连接科里奥利力流量计报价 上海基深仪器仪表有限公司是一家集研发、生产、加工、销售为一体的流量计生产企业，数年来专业研发流量仪表。咨询可联系：13391004819。本公司一直将新技术的研究应用和新产品的开发作为公司发展的基础，同时，我公司客户遍及中东，东南亚及欧美各国，凭借产品高质量和高服务，获得一致的好口碑。

法兰连接科里奥利力流量计报价价格 法兰连接科里奥利力流量计报价是精度比较高而且可以直接测量质量流量的流量计，精度可以达到0.1%~0.2%。相对来说质量流量计的价格也会比较高。每台的价格一般在10000以上，其材质和性能也都是非常高质量的。一般来说可以法兰连接科里奥利力流量计报价价格都会和管径大小相关的，管径越大，价格也会越高。法兰连接科里奥利力流量计报价选型参数：流量范围（较大流量、额定流量、常用流量、较小流量），管道尺寸（内径、外径），操作压力，介质温度，介质密度（或比重）和粘度，介质允许流速，准确度。此外还应了解现场安装的要求：如电缆长度、信号的制式、防爆标志、环境条件等等。法兰连接科里奥利力流量计报价的工作原理 1) 质量流量计的结构是双弯管结构，其测量原理是通过测量作用于双弯管上的科里奥利力（简称科氏力）来检测管道中的质量流量。当满足两个条件：（1）双弯管以一定的频率振动，（2）管道中有流体流动时，就会产生一种新的力——科氏力，这个力是由管道振动和管道流体流动合成产生的附加力，这个力在弯管上产生了扭矩，使得弯管对称其中心线发生扭转。通过在弯管两侧的位移传感器检测其电信号，再对电信号进行处理，直接得出质量流量。法兰连接科里奥利力流量计报价优势,成功案例 适用于几乎所有流体的现场变送器，高精度的数字信号处理实现准确和稳定的测量，在广量程范围内保证高准确度和高稳定性，传感器的特殊解耦系统确保仪表不受外界负重或振动的影响，温度范围大: -200 ~350 。

法兰连接科里奥利力流量计报价如何安装 法兰连接科里奥利力流量计报价安装一般要求由于测量管形状及结构设计的差异，同一口径、相近流量范围、不同型号传感器的重量和尺寸差别很大，例如80口径的仪表，轻者45 kg，重者达150—200 kg。安装要求亦千差万别，因此必须按照制造厂规定的安装方法和注意事项进行安装，例如有些型号流量传感器直接连接到管道上即可，有些型号却要求设置支撑架或基础。为避免管道振动对仪表的影响，有时候传感器与管道之间要用柔性管连接，而柔性管与传感器之间又要有一段由支撑件固定的刚性直管。选购之前应向拟购科里奥利质量流量计的厂商索取安装使用说明书，以便参照比较和选择。安装设计时尽可能使其有长的使用寿命，为除去过早磨损和产生测

量误差的固形物和夹杂气体，按流体和管道条件在传感器上游装过滤器或气体分离器等保护装置。若希望能在现场在线校准仪表，应考虑引流接口和阀，以及相应的空间。