

母线槽万成电气母线槽母线槽结构

产品名称	母线槽万成电气母线槽母线槽结构
公司名称	江苏万成电气集团有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:万成 型号:UC1694
公司地址	江苏省镇江市扬中市油坊先锋创业园创业路1号
联系电话	0511-88210139

产品详情

铜铝复合母线槽，是我公司引进德国西门子技术进行消化吸收，结合国内相关标准语实际工程应用开发出来的新一代高效母线槽产品，主要类型可涵盖常见的高强封闭型、密集型和空气型母线。适用于频率50~60Hz，额定电压至660V，额定工作电流200~4000A的供配电系统。

公司相关产品：防水母线槽，空气型母线槽，高强封闭母线槽，铝合金母线槽，三箱共箱封闭母线，高压共箱母线槽，耐火母线槽，铜铝复合母线槽，母线槽插接箱，母线槽配件等。

铝合金母线槽当工程暂停时，必须将连接部分的端部用塑料布重新包扎封闭，以使接头部分不受污染。防火在高层建筑中显得非常重要，母线槽在高层建筑和水平走向空墙处应使用防火栅作防火处理。在刚发生火灾时，它能阻止烟、火、热通过母线槽单元蔓延到临近房间或楼层，甚至能防止灭火时水的渗漏。

母线槽系统是一个gao效输送电流的配电装置，尤其适应了越来越高的建筑物和大规模工厂经济合理配线的需要。

关注母线槽的极限温升值

什么是母线槽的极限温升值？母线槽的极限温升值是指，母线槽通过额定电流满负荷运行时，稳定下来的zui高温度减去环境温度得到的温升值，通常用K来表示。母线设计时都会做温升极限实验，温升限制着母线的载流能力，温升高会使得母线的寿命减短、电能损耗提高、电压下降，同时也影响周围环境温度，加速周围设备绝缘材料的老化，甚至引起安全事故。