

金环宇电缆厂家供应NH-YJV 1x6平方

产品名称	金环宇电缆厂家供应NH-YJV 1x6平方
公司名称	深圳市金环宇电线电缆有限公司
价格	7.30/米
规格参数	品牌:金环宇 型号:NH-YJV 规格:1x6mm ²
公司地址	深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业区14栋
联系电话	0755-83999466/85272377/85270199 15919875057

产品详情

金环宇电缆厂家供应NH-YJV 1x6平方

金环宇电线电缆厂家供应NH-YJV 1芯产品型号规格如下；

NH-YJV 1*1.5 NH-YJV 1*2.5 NH-YJV 1*4 NH-YJV 1*6 NH-YJV 1*10 NH-YJV 1*16 NH-YJV 1*25 NH-YJV 1*35 NH-YJV 1*50 NH-YJV 1*70 NH-YJV 1*95 NH-YJV 1*120 NH-YJV 1*150 NH-YJV 1*185 NH-YJV 1*240 NH-YJV 1*300 NH-YJV 1*400 NH-YJV 1*500 NH-YJV 1*630

深圳市金环宇电线电缆NH-YJV 产品型号介绍：

1 普通型电缆型号；

YJV-交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

YJV22-交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

2阻燃型电缆型号

在普通电缆型号前加ZR

3 耐火型电缆型号

在普通型电缆型号前加NH .

金环宇电线电缆NH-YJV 产品使用特征;

- (1) 额外电压 U_0/U 为0.6/1KV。
- (2) 电缆导体的最高额定温度为90 ° C
- (3) 短路时 (最长持续时间超过5S) 电缆导体的电能高温度不超过250 ° C
- (4) 电缆敷设时的环境温度应不低于0, 其最小弯曲斗径如下 :

单芯电缆-20 (D+d) ,mm

多芯电缆-15 (D+d) ,mm

(D、 d分别不电缆外径与主导体的标称直径 , mm)

深圳市金环宇电线电缆有限公司

公司地址中国广东省深圳市松岗镇潭头西部工业区B12栋至B16栋

邮编518105

报价QQ:2850667656

联系电话86-0755-85272377/85270199/33922627

邮箱sz_jinhuanyu@126.com

闫经理15919875057