

金环宇电缆NH-YJV 1x10mm2耐火电缆

产品名称	金环宇电缆NH-YJV 1x10mm2耐火电缆
公司名称	深圳市金环宇电线电缆有限公司
价格	10.60/米
规格参数	品牌:金环宇 型号:NH-YJV 规格:1x10mm2
公司地址	深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业区14栋
联系电话	0755-83999466/85272377/85270199 15919875057

产品详情

金环宇电缆NH-YJV 1x10mm2金环宇电线电缆价格

金环宇电线电缆厂家供应NH-YJV 1芯产品型号规格如下；

NH-YJV 1*1.5 NH-YJV 1*2.5 NH-YJV 1*4 NH-YJV 1*6 NH-YJV 1*10 NH-YJV 1*16 NH-YJV 1*25 NH-YJV 1*35 NH-YJV 1*50 NH-YJV 1*70 NH-YJV 1*95 NH-YJV 1*120 NH-YJV 1*150 NH-YJV 1*185 NH-YJV 1*240 NH-YJV 1*300 NH-YJV 1*400 NH-YJV 1*500 NH-YJV 1*630

金环宇电线电缆NH-YJV 产品型号的优点；

1、省钱：

降低成本，电缆生产厂直接使用，比市场采购进来的化学、辐照交联聚乙烯电缆专用料粒子价格便宜1500~3000元/吨。

2、省时；

电缆生产厂采购化学、辐照交联聚乙烯电缆专用料粒子需要询价、订购，生产、运输的一周左右的时间周期。用DH-125功能母粒子时，在决定生产计划后，5分钟准备就可直接进行电缆生产。

3、通用性，

电缆生产厂可自己调节品种，软硬度：DH-125功能母粒子，不但能加入普通聚乙烯PE粒子中，也可加入到不具备交联性的普通电缆料粒子中，使原本不具备交联性能的普通塑胶电缆粒子，变为交联塑胶粒子。

金环宇电线电缆NH-YJV 产品使用特征;

- (1) 额外电压 U_0/U 为0.6/1KV。
- (2) 电缆导体的最高额定温度为90 ° C
- (3) 短路时（最长持续时间超过5S）电缆导体的最高温度不超过250 ° C
- (4) 电缆敷设时的环境温度应不低于0，其最小弯曲半径如下：

单芯电缆-20 (D+d) ,mm

多芯电缆-15 (D+d) ,mm

(D、d分别不电缆外径与主导体的标称直径，mm)

深圳市金环宇电线电缆NH-YJV产品特点及用途:

交联聚乙烯绝缘电力电缆具有高机械强度、耐环境应力好、优良的电气性能和耐化学腐蚀等特点，重量轻，结构简便，使用方便。本产品适用于交流额定电压 U_0/U 为0.6/1KV及以下的输配电线路上。

阻燃型电缆的主要特点是电缆不易着火或着火时延燃仅局限在一定范围内，适用于电缆敷设密集程度较高的发电站、地铁、隧道、高层建筑、大型工矿企业、油田、煤矿等场所。

耐火型电缆的主要特点是电缆除了能在正常的工作条件下传输电力外，电缆在着火燃烧时仍能保持一定时间的正常运行，适用于核电站、地铁、隧道、高层建筑等与防火安全和消防救生有关的地方。

金环宇电线电缆NH-YJV 产品使用特征;

- (1) 额外电压 U_0/U 为0.6/1KV。
- (2) 电缆导体的最高额定温度为90 ° C
- (3) 短路时（最长持续时间超过5S）电缆导体的最高温度不超过250 ° C
- (4) 电缆敷设时的环境温度应不低于0，其最小弯曲半径如下：

单芯电缆-20 (D+d) ,mm

多芯电缆-15 (D+d) ,mm

(D、d分别不电缆外径与主导体的标称直径，mm)

深圳市金环宇电线电缆有限公司

公司地址中国广东省深圳市松岗镇潭头西部工业区B12栋至B16栋

邮编518105

报价QQ:2850667656

联系电话86-0755-85272377/85270199/33922627

邮箱sz_jinhuanyu@126.com

闫经理15919875057