

YX35-130-780型大水波纹彩钢压型板

产品名称	YX35-130-780型大水波纹彩钢压型板
公司名称	上海新之杰新型建材有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:新之杰 型号:780
公司地址	上海市奉贤区欢乐路388号
联系电话	02157582969 17717366288

产品详情

产品名称：彩钢冲孔板吸声标准彩钢穿孔压型板

彩钢冲孔板 穿孔压型钢板 彩钢穿孔压型吸音底板 彩钢穿孔压型钢板 彩钢穿孔压型吸音底板 彩钢冲孔吸音底板 彩钢穿孔吸音板生产流程：由冲孔设备进行冲孔，压型，或者折弯成型等深加工处理，表面再进行镀锌 穿孔压型吸音板规格，喷塑，浸塑，氟碳喷涂等处理而加工而成。（表面处理的优势在于一是进行产品美化，二是延长金属吸音板的使用寿命） 彩钢穿孔压型吸音板采用优质的彩涂钢板为原材料，彩钢板是有基板和彩色的腹膜或者镀层构成的。我们首先得考虑基板和腹膜镀层的厚度，比较好的彩钢板基板是2~0.05mm，覆膜或者涂层厚度往往只有0.15mm以下。因为从影响彩钢板的使用时间来看 穿孔吸音板厂家，基板的厚度是很重要的。而有些生产彩钢板的厂家往往在基板及彩钢板涂层或覆膜上做手脚，他们降低基板的厚度，但是增加腹膜的厚度来降低彩钢板的生产成本，这就大大降低了彩钢板的使用寿命了。彩钢冲孔板 彩钢穿孔压型钢板 彩钢穿孔压型吸音板 彩钢穿孔吸音底板 彩钢穿孔压型吸音底板 圆孔冲孔彩钢吸音板 圆孔吸音板 冲孔吸音板 彩钢圆孔吸音板 专业生产彩钢穿孔吸音板 原材料选用优质的彩钢板 经全自动数控机床冲孔，然后经压瓦机辊压成型 或者平板 或者卷板 彩钢圆孔吸音板可成型的尺寸：YX15-225-900mm，YX25-210-840mm，YX8-130-910mm（长度任意，方便运输即可）穿孔吸音板的构造结构为穿孔面板与穿孔背板，依靠优质胶粘剂与铝蜂窝芯直接粘接成铝蜂窝夹层结构，蜂窝芯与面板及背板间贴上一层吸音布。由于蜂窝铝板内的蜂窝芯分隔成众多的封闭小室，阻止了空气流动，使声波受到阻碍，提高了吸声系数（可达到0.9以上），同时提高了板材自身强度，使单块板材的尺寸可以做到更大，进一步加大了设计自由度。可以根据室内声学设计，进行不同的穿孔率设计，在一定的范围内控制组合结构的吸音系数，既达到设计效果，又能够合理控制造价。通过控制穿孔孔径、孔距，并可根据客户要求改变穿孔率，最大穿孔率<30%，孔径一般选用 2.0、2.5、3.0等规格，背板穿孔要求与面板相同，吸音布采用优质的无纺布等吸声材料。金属穿孔吸音板 金属穿孔压型板 镀锌钢板压型吸音板产品大量广泛的应用于各种公共建筑项目：机场、车站、地铁、体育馆、游泳馆、剧院、会展中心、声屏障等。同时也被应用于工业和农业项目：热力发电机房、发电机进排气吸声、机箱散热板、矿用筛板、碾米机筛板等。公司一直致力于彩涂卷、镀锌卷、PVC卷、铝镁锰卷等卷料的高速冲孔研究，可对卷材实现卷到卷，卷到片等多种形式的自动化加工。。公司尤其对金属屋面及铝镁锰屋面底部压型板和微孔天花的高速冲孔更为独到