北京时代焊机 时代气保焊机厂家

产品名称	北京时代焊机 时代气保焊机厂家
公司名称	众齐科技 (武汉) 有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:北京时代 型号:NB-350
公司地址	武汉市硚口区解放大道387号大武汉家居广场R2 栋16层8号
联系电话	018773348829 18773348829

产品详情

北京时代焊机 时代气保焊机武汉总代理

熔化极气体保护焊机NB-350(A160-350S)

熔化极气体保护焊机NB-350(A160-350S)

主要特点:

IGBT逆变技术 电源电压适应范围宽 焊接操作方式分二步/四步 数字显示焊接电压,焊接电流慢送丝启动,提高引弧成功率 送丝机构为双轮驱动,送丝平稳 引弧容易,具有收弧去小球功能采用单片机控制,性能可靠、稳定 采用波形控制,焊接过程稳定、飞溅小电源动态品质优异,焊接全过程实时波控 具有预设焊接电压、送丝速度及焊丝直径选择等功能A160系列产品的送丝机构为双轮驱动,送丝平稳 干伸长变化适应性强 配50mm2国标综合线缆注塑壳体,人性化设计

国际型号	NB-350
产品型号	A160-350S

输入电压	3相 380V ± 10% 50~60Hz
额定输入电流(A)	22
都定输入功率(KW)	14.5
电压调节范围(V)	15~40
空载电压(V)	66 ± 5%
│ 輸出电流调节范围(A)	20~350
送丝速度范围(M/min)	2~25
适用焊丝直径	0.8/ 1.0/ 1.2(碳钢)
适用焊丝规格	实芯/药芯
适用焊丝规格	实芯/药芯
适用焊丝规格 额定负载持续率(40)	实芯/药芯 35%
额定负载持续率(40)	35%
额定负载持续率(40)	35%
额定负载持续率(40) 效率	35% 85%
额定负载持续率(40) 效率	35% 85%
额定负载持续率(40) 效率 功率因数	35% 85% 0.93
额定负载持续率(40) 效率 功率因数	35% 85% 0.93
额定负载持续率(40) 效率 功率因数 绝缘等级	35% 85% 0.93
额定负载持续率(40) 效率 功率因数 绝缘等级	35% 85% 0.93
额定负载持续率(40) 效率 功率因数 绝缘等级 外壳防护等级	35% 85% 0.93 F
额定负载持续率(40) 效率 功率因数 绝缘等级 外壳防护等级	35% 85% 0.93 F

电源重量 (Kg)	40
送丝机重量(Kg)	9