

一体式应急LED防爆照明灯

产品名称	一体式应急LED防爆照明灯
公司名称	嘉兴老兵防爆电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:老兵防爆 型号:LBKJ97
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区广益路1319号中创电气商贸园11幢S09号二楼
联系电话	0573-82861380 18069664199

产品详情

加油站应急LED防爆灯适用场所：

适用于爆炸性气体环境1区、2区。适用于IIA、IIB、IIC、级爆炸性气体环境。适用于温度组别为T1--T4的环境。适用于石油采炼，储存，化工，医药，军工及军事实施灯爆炸性危险场所。用作厂区或道路照明。三种规格可选产品可选，泛光（照明）灯，投光灯和马路灯

加油站应急LED防爆灯性能特点：光源模块：采用高亮度LED光源，配高效率横流驱动电源，比气体放电灯节电达60%，LED组件全部封闭，防水防尘，无锡内部清洁和维护，电路基板热阻低，专门设计的模板电路，每单元故障不会影响其余组件的正常工作。电源模块：高效率横流驱动电源配合全智能型功率用、调制器，具有光通量补偿功能，减少光衰，保证LED的光效，具有过压保护，过电流保护级突波电流保护功能。散热模块：防爆灯外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑，有效提高了壳体的散热性能，电路基板贴铝合金壳体，可将点热源瞬间转换为面热源，散热面积成倍增加，利于热量迅速分散，提高散热效率，壳体表面具有气流分散沟槽，借助空气流动带走热量，散热鳞片密度高，大大提高散热面积，充分保证LED散热要求，适用寿命更长。配光模块：针对每种灯具类型专用设计一体式结构，电源腔设有铰链，灯具安装更方便，本系列灯具属于免维护产品，节能环保，壁式安装旋转角度可调，电缆布线，吸顶式，嵌入式安装立刻采用电缆和钢管布线，外露紧固件采用高防腐性能的不锈钢材质。

一体式应急LED照明灯LED光源特性

发光效率高

白炽灯光效为7-14lm/w，荧光灯50-80lm/w，高压钠灯80-120lm/w，大部分的耗电变成热能损耗。LED光效可达到90-120lm/w，而且其光的单色性好，光谱窄，色温可选定，显色性好。

好点了少