

LED防爆马路灯

产品名称	LED防爆马路灯
公司名称	嘉兴老兵防爆电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:老兵防爆 型号:LBKJ93
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区广益路1319号中创电气商贸园11幢S09号二楼
联系电话	0573-82861380 18069664199

产品详情

产品外壳由这几个铝合金外壳组合而成，材质为国标ZL104#压铸铝；

透明罩采用进口PC材料成型，透光率高，抗冲击力强。

铝基板采用台湾进口绝缘层，导热系数达到 $2.0W/(m \cdot K)$ ；

灯珠采用美国CREE-3535-XTE芯片；

内置高性能防水驱动电源，防护等级IP66，具有防雷击保护，浪涌保护，短路保护，过压保护，过流保护；

出线口的口径为G3/4，线套采用耐高温硅胶材质，长期压紧后不变形，不硬化，确保隔爆性能长久有效，高效反射器，反射效率高。

出厂标配U型支架安装配件，可以选配吸顶式、壁挂式、路灯式、支架式；

外部所有紧固件采用国标304不锈钢材质螺丝。

技术参数：

工作电压：AC/DC220V 50Hz（也可订做12V、24V、36V）

额定功率：30、50、60、90、100、120、150、180、200W

功率因数：0.98LED光通量：3000~20000Lm

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

引入装置：G3/4'

安装方式：吸顶式(x)、壁式(b)、吊杆式(g)、护栏式(h)、法兰式(f)

使用高度：5~20米

安装间距：6~25米

产品重量：8.5kg

外形尺寸：

关于产品各安装方式所需的安装配件：

吸顶式：灯具、吸顶式安装支架、防爆挠性连接管（G3/4 500/700）

路灯式：灯具、路灯杆

壁挂式：自带U型安装支架、防爆挠性连接管（G3/4 500/700）

座式：灯具、自带安装支架、防爆挠性链接管

质保方式：

老兵生产的LED防爆灯所有都是三年有任何质量问题，无条件更换全新产品，但是灯具安装时必须有效的接地，不接地线的用户灯具损坏一律不给予保修。

信息发布关键词：

功率（30W 50W 60W 90W 100W 120W 140W 150W 180W）、使用场所（化工厂、酒厂、化妆品厂、电厂、锅炉房、中石化、中石油、仓库等场所）LED防爆路灯 LED防爆吸顶灯 LED防爆泛光灯
HRT93防爆高效节能LED灯

使用地区（全国地址名字），安装类型（如安装方式那里）等等。

信息在发布过程中，标题最重要，标题里要分布主要关键词，并且主要关键词在信息的前段分部要出现1-2次，并且要能语句流畅，不能有错别字，错误的语病，整篇文章，主要关键词的分布应在5-8个，占整体词语的3%-8%左右。在最后结尾处也要加入主关键词，要做到首尾互应。

有简介的地方一定要编写，并且关键词一定要在其中。