

锅炉专用玻璃钢脱硫除尘器厂家直销

产品名称	锅炉专用玻璃钢脱硫除尘器厂家直销
公司名称	河北中富复合材料有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:中富 型号:0.5-60T
公司地址	河北省衡水市枣强县玻璃钢工业园区
联系电话	0318-8222692 15373746191

产品详情

哈尔滨锅炉专用玻璃钢脱硫除尘器厂家直销

产品说明

联系方式15373746191

玻璃钢脱硫除尘器工作原理脱硫是控制二氧化硫排放的技术，除尘器不仅能脱除烟气中的二氧化硫，并能生产出高附加值的硫酸氨化肥产品。该锅炉除尘设备利用一定浓度(此处以28%为例)的氨水作为脱硫剂，生成的硫酸氨浆液，输送到化肥厂处理系统。脱硫过程中使用的氨水需要量，由预设PH控制阀来自动调节，并由流量计进行测定。硫酸氨结晶体在脱硫除尘器中被饱和的硫酸氨浆液结晶出来，生成35%重量比左右的悬浮粒子。这些浆液被子泵送到处理场，经过初级和二级脱水，然后，再送到化肥厂进行进一步脱水、干燥、冷凝和存储，通过锅炉除尘设备对烟气脱硫的同时，锅炉除尘器还生成了可观的副产品，达到一定的经济效益。

联系方式15373746191

脱硫除尘器特点：

1、洗涤式工作原理，除尘脱硫效率高，捕捉有害气体多。BYJ烟气净化器集脱硫除尘为一体，为喷淋方

式，喷嘴设计独特，采用美

国技术制作的玻璃钢螺旋喷嘴，在一定的给水压力下，喷射出密密层层

的水雾，粉尘及有害气体与水雾充分接触，故除尘、脱硫、除氮及洗涤碳黑

的效果较其它湿式除尘器有较大提高。除尘率 98%，二氧化硫脱除率 85%，烟气林格曼黑度<1级。2、脱水板设计合理、独特，脱水效果好。筒体内设有脱水装置，脱水板

设计合理独特，当雾气通过脱水装置时，被碰撞截流变向，沿筒壁流下，

防止了二次带水，脱水效率高。3、阻力小、节水、节电、运行费用低。烟气从筒体下部自然引入，截面大、风速小，因此烟气阻力小，主体阻力 900Pa，系统阻力 1200Pa。由于阻力小，消耗动力也小。加之排出的

水经过沉淀，封闭循环使用，一方面节约水资源，另一方面防止污水流入

下水道，造成二次污染，达到节水、节电的作用，使运行费用降低。4、体积小、重量轻、占地面积小，安装运输方便。本产品圆柱形体，属整体结构，出厂时自带支架，安装、移装非常方便，

可根据地方大小地面形势，以左右吊挂，架空敷设等各种方式安装，适应

性极强。5、操作相对简单、方便，维修量极少，易于操作、管理、维护，运行率

高，适应各种不同的工作环境。6、对烟气中SO₂的浓度波动适应性强，不同的脱硫工艺可适应不同的煤

中含硫量;脱硫剂可选用石灰、碱、氧化镁等多种形式，均能达到良好脱

硫效果。