

# 防爆固态照明灯

产品名称	防爆固态照明灯
公司名称	嘉兴老兵防爆电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:老兵防爆 型号:GCD615
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区广益路1319号中创电气商贸园11幢S09号二楼
联系电话	0573-82861380 18069664199

## 产品详情

GCD615/RLB615防爆固态照明灯】/基本说明

GCD615防爆固态照明灯 GCD615-XL50A防爆固态照明灯

GCD615-XL50B防爆固态照明灯

GCD615防爆固态照明灯适用场所：

适用于石油开采、冶金、军工储备等企业的有爆炸性气体的区域。

适用于爆炸性气体环境的1区、2区危险场所。

适用于 A、 B类爆炸性气体环境的场所。

适用于可燃性粉尘环境的21区、22区场所。

适用于含有腐蚀性气体的场所。

适用于潮湿、防护要求较高的场所。

GCD615防爆固态照明灯结构特性：

外壳采用优质铝合金压铸成型，强度高；表面高压静电粉末喷涂处理，耐腐蚀。

选用耐高温、抗冲击平板钢化玻璃。

选用国际知名品牌LED光源，光效高、显色性高、光衰小、能耗低、无闪烁，超长使用寿命，免维护，无需后续使用成本。

科学的配光设计，光效高、照射面积大、光线均匀柔和，防眩光。

采用双腔一体式设计结构，翅片式散热，提高了光源的使用寿命和稳定性。

采用螺纹隔爆、平面隔爆及圆筒隔爆结构，防爆性能可靠。

采用合页快速开启方式，便于安装与维护。

灯具可上进线和侧进线，钢管或电缆布线均可；灯具具有2个进线口螺钉，腔内接线端子可以分线。

科学的密封结构设计，特制的密封条及嵌入方式，具有良好的防水防尘性能，可在恶劣的环境下使用。

采用高效节能型电源驱动模块，宽电压设计，可瞬间启动，热启动，恒功率输出，电压变化不影响光源照度。

GCD615防爆固态照明灯技术参数：

额定电压：AC220V

AC/DC24 ~ 36V

配用光源：LED（50W）

功率因数：cos 0.98

电缆规格：10- 14mm

执行标准：GB3836.1,GB3836.2,GB12476.1

防爆标志：ExdIIBT4 Gb/DIP A21Ta,T4

适用范围：1、2、21、22区

防护等级：IP65

防腐等级：WF2

重量：6.3kg

GCD615防爆固态照明灯订货说明：

订货编号

功率（W）

光源

光通量（lm/w）

光源平均寿命（h）

GCD615-XL50A

50

LED

80~120

50000

GCD615-XL50B

注：后缀A表示电压为：AC220V,可不标注。

后缀B表示电压为：AC/DC24 ~ 36V。

常规出厂配置为吸顶式安装，如需其它安装方式，订货时请注明。

GCD615防爆固态照明灯品质保证：

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准完全达到设计要求，自购买3年内，产品正常使用下出现任何故障(非人为故障)由本公司免费维护。