

升降横移式立体车库工作原理，二层升降横移式

产品名称	升降横移式立体车库工作原理，二层升降横移式
公司名称	青岛德胜利立体停车设备有限公司
价格	11.00/个
规格参数	品牌:11 型号:11
公司地址	江苏省南京四溧水区经济开发区
联系电话	13657236962

产品详情

升降横移式立体车库工作原理，二层升降横移式立体车库，青岛德盛利立体停车设备有限公司突破常规的主动服务，根据用户需求准确及时地创新自己的服务模式，使用户在体验细心、耐心精心服务的同时感受真心回报的超值享受。青岛德盛利立体停车设备有限公司 联系人；丁经理（华中区---武汉）手机：13545174641
网址：<http://www.deshengli.com>欢迎你的来电咨询，免费为你解决立体车库相关问题。

立体车库，用来最大量存取储放车辆的机械或机械设备系统。

整机特点：占地少，容车量大，可同时提供多车位进出口，等待时间短。智能化程度高，可预约存取车及空车位导向。

选择库型时也要注意库容量、停放车辆规格、存车时间、车位周转率、管理收费方式、土地价格、土地面积、设备投资及回报等方面。

垂直升降式停车设备的平面占地面积一般为50 m²左右,最多停车为50 辆。采用PLC 控制管理,实现存取车功能的高度自动化,能迅速准确地完成平稳升降、平层、定位、取送等动作。系统可配制快速扫描识别系统、智能IC 卡系统等,进一步提高存取车速度,方便用户。

升降横移式停车设备

一、两层升降横移立体车库运行原理：

该设备的顶层载车板只可上下升降、不可左右横移；中间各层载车板既可上下升降，又可左右横移；底层载车板只可左右横移、不可上下升降；中间各层和底层都有一个空位，可以通过横移栽车板变换空位，使空位正上方的载车板下降到底层，完成存取过程。底层载车板上的汽车可直接存出车。

二、两层升降横移立体车库性能特点：

- 1、充分利用空间，在有限的空间内可增加数倍停车数量；
- 2、车辆超长检测装置，控制车辆规格及停放位置，使车辆有序停放；

- 3、人车误入检测装置，人员误入运行自动停止，确保车库的安全性；
- 4、多重安全防护装置，使用安全可靠，避免发生坠落事故；
- 5、电动钢丝绳（链条）升降驱动系统，运行平稳、可靠；
- 6、PLC电脑控制安全可靠，操作简单，存取方便，并且操作方式多种：按键式、触屏式、刷卡式；
- 7、优质钢材及先进的金属喷涂防腐技术（喷铝），防腐性能达到40年以上；
- 8、电控元件全部进口国际名牌，使产品具有高度安全及长久耐用。

三、两层升降横移立体车库主要组成部分：

- 1、钢结构
- 2、传动机构
- 3、载车板
- 4、电气控制系统
- 5、安全装置

四、两层升降横移立体车库适用范围：

广泛适用于住宅小区、写字楼、酒店、宾馆等。