

新乡一诺专业生产600-2000圆形不锈钢振动筛、碳钢震动筛

产品名称	新乡一诺专业生产600-2000圆形不锈钢振动筛、碳钢震动筛
公司名称	新乡市一诺机械设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	类型:振动筛 物料运行轨迹:直线振动筛 筛网材料:金属丝编织网
公司地址	新乡市红旗区道清路丰华街
联系电话	13837359848

产品详情

类型	振动筛	物料运行轨迹	直线振动筛
筛网材料	金属丝编织网	适用对象	塑料、药、脱水蔬菜粉
品牌	一诺	型号	XZS系列
外形尺寸	根据具体型号 (mm)	应用领域	化工、食品、制药、医用、制药、冶金
重量	根据具体型号 (kg)	产品类型	全新
电机功率	根据具体型号 (Kw)	筛网规格	根据具体型号
筛孔尺寸	根据具体型号 (mm)	筛面层数	根据具体型号
进料粒度<用途	根据具体型号 (mm) 工业用	生产能力	根据具体型号 (t/h)

新乡市一诺机械设备有限公司专业生产振动筛分过滤设备、输送设备。

产品简介：

x z s 系列振动筛分过滤机是由振动电机或普通（防爆）电机带动专用振子作为激振源，根据不平衡原理，将电机的力传给筛面。并分解合成，使物料在筛面上作三维运动。通过调节上、下两端的偏心块来改变物料在筛面上的运动轨迹，从而使筛分达到最佳效果。

设备型号：（旋振筛）-（规格）m-（层次）-（材质p：普通a3；f不锈钢sus304；s聚丙烯材质）结构原理：旋振筛的筛分是依靠振动体两端的偏心块产生的激振力来实现的，上部偏心块的运动用来摇动机器，使物料在网面上由中心向外扩散；下部偏心块使网面上的物料产生垂直振动，上下偏心块的振动合成使物料在网面上产生特殊的三次元运动，上下偏心块相位角的改变，可以使振动性质发生变化，根据物料比重、干湿等情况，调整偏信块的相位角与配种比，实现精确的分级率和最大的产量，达到满意的筛分、过滤效果。结构特点与优点：a、侧立在机座一侧的普通电机，通过v型皮带的运动带动v型车，v型车和振动体中间采用驱动弹簧或驱动皮带连接，这样的传力效果均匀，可以使物料在网面上很均匀的分散

- 。 b、根据不同的物料和不同型号的机器，所需要的振动频率需要调整，达到最佳筛分效果，此种结构可以方便的实现。
- c、物料的运动速度和物料的运动轨迹半径可以调整，从而实现不同物料最佳的分辨率和最大的产量。 d、振动体采用专业的铸造技术，使振动体使用寿命更长，从而提高设备的使用性能，振动体采用专用的振动轴承，使震动效果优于同类产品。
- e、筛网设置根据筛网目数的不同，及客户的使用方便要求，设计不同的装置来满足需求。 f、设备出料口方向可沿圆周任意改变，全封闭，层次可根据要求随意组合，最高可达四层。网架结构设计（适用于旋振筛系列和摇摆筛系列） a型、快速换网法：更换筛网方便，组装3-5分钟左右。
- b型、外置式装网结构（专利技术）：网涨紧度高，使用寿命长，是同类设备其他装网结构的3-5倍。 c型、粘胶式结构：采用a、b胶粘接，网涨紧度高，适用于特殊要求。清网装置：a、球形、圆柱体料盘：适用于要求用橡胶球形构造的防堵塞设备，采用不同材料的圆柱体，可根据不同行业的要求进行选装，适用于有纤维原料等的清网，可以和球形同时使用。 b、滚动毛刷清网：采用不同材料的毛刷，用于清理结团、发粘的物料。 c、超声波式清网：采用超声波发生器和换能器将声波转换成震动波，作用于筛网上，用于清理200-500目超细、难筛分的物料。特殊设计：
- a、气密性筛分机：适用于气体保护的物料分选。
- b、喷水型筛分机：适用于黏度大的液体增加产量活清洗网面。
- c、根据物料不同的特殊设计。

使用行业概述：

食品类:葡萄糖粉 小麦淀粉 面粉 米粉脱脂奶粉 果汁 脱水蔬菜 粗砂糖 凤梨汁 玉米淀粉。化工类：环氧树脂 pvc树脂粒 聚乙烯粉 聚氯乙烯树脂 聚合粒。窑业类:喷雾土粒 泥浆研磨材料 耐火砖材 人造黑铅 高岭土 消石灰 生石灰 云母氧化铝 碳酸钙（重）。金属冶金类：铅粉 锌氧粉 金刚粉 铝粉 铁粉。公害处理类：废水 废油 猪粪尿 染整废水。药类：中药 注射液 健康食品 胃药 医药品。本产品设计精巧，筛分精细，适用于任何粉类，粘液类的分级，全封闭式机构，无粉尘飞扬，噪音低，占地面积小，换网方便，延长筛网使用寿命，可连续作业等特点。本厂正常规格之多层式振动筛分过滤机，其使用之材料，在机身与物料接触部位均使用不锈钢，机座使用普通钢材，也可根据客户物料的特性来制作。

型号	直径 (mm)	有效筛分面积 (m2)	层数	功率(kw)	最大入料粒度(mm)
xzs-400	400	0.102	1-3	0.18	< 20
xzs-500	500	0.166	1-3	0.25	< 20
xzs-600	600	0.246	1-3	0.25	< 30
xzs-800	800	0.453	1-3	0.55	< 30
xzs-1000	1000	0.678	1-3	0.75	< 30
xzs-1200	1200	1.002	1-3	1.1	< 50
xzs-1400	1400	1.388	1-3	1.7	< 50
xzs-1500	1500	1.605	1-3	1.7	< 60
xzs-1600	1600	1.837	1-3	1.7	< 60
xzs-1800	1800	2.349	1-2	2.5	< 60
xzs-2000	2000	3.030	1-2	3.0	< 60

更多详情请登录：www.yinuoshebei.com