

工业耐用化工设备抽泥泵,杂质泵,抽砂泵

产品名称	工业耐用化工设备抽泥泵,杂质泵,抽砂泵
公司名称	济南韶华机电科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:韶华 型号:ZJQ 材质:高耐磨合金
公司地址	山东省济南市天桥区标山南路4号凤凰山国际名酒文化城B2211
联系电话	0531-82631526 13869132086

产品详情

工业耐用化工设备抽泥泵,杂质泵,抽砂泵

厂家销售咨询热线：手机、微信13869132086 QQ: 3407871636

工业耐用化工设备抽泥泵,杂质泵,抽砂泵高强耐磨 [合金](#)

材料制造,具有较好的耐磨性,过流通道大,适用于输送含有较大固体颗粒的泥沙,矿浆,煤浆,砂石等介质。该系列产品吸收国内外先进技术设计制造,水泵除主叶轮外在底部增加一套搅拌叶轮,能将沉积的淤渣喷击成湍流,是水泵在没有辅助装置的情况下实现

高浓度输送。适用于[化工](#)

厂,磷化,焦化厂,炼化工厂,焦化厂,煤电厂,造纸厂等抽取车间,沉淀池等高温渣浆,高温泥沙,高温废渣等,泵体底部带有搅拌叶轮,自动搅匀功能,材质耐磨,可抽取大小颗粒,颗粒度直径在6公分左右。厂家直销,质保一年,汽运物流至户所在地。

注意事项：

有下列情况之一应立即停机检查：

- 1.工作电流超过额定电流。
- 2.额定扬程下,流量降低20%以上或泵间断出水时。
- 3.水泵工作时,不带冷却罩装置水泵的电机部分露出水面,或带冷却罩水泵的蜗壳部分露出水面时。
- 4.电源电压过高或过低时(高于400V或低于340V)。
- 5.水泵有明显的振动和噪声时。

性能参数: 扬程：3-70(m) 口径：50-400(mm) 介质温度：一般 50 耐热型可达140 ，特殊可定做
抽取渣浆浓度：30% --60% 转速：电机传动 2900/1460/980 r/min 流量：10-2000(m³/h) [电源](#)
：电源为50Hz或60Hz/230V/380V/415V/660V/1440V，三相交流电源。

工业耐用化工设备抽泥泵,杂质泵,抽砂泵泵体带出水弯头，3套硬质合金，耐磨耐用，通过率高，输送的固液混合浓度高，可抽取不超过6公分的小颗粒，适合抽取煤渣，矿砂，砂砾，碎石，灰浆，泥浆等等，底部带有搅拌叶轮，使沉积物于水充分混合好抽取，欢迎来电咨询，质保一年，发货及时。

工业耐用化工设备抽泥泵,杂质泵,抽砂泵