

# 大江大河耐磨淤沙泵,抽沙泵,砂浆泵

产品名称	大江大河耐磨淤沙泵,抽沙泵,砂浆泵
公司名称	济南韶华机电科技有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:韶华 功率:3-315 材质:高耐磨合金
公司地址	山东省济南市天桥区标山南路4号凤凰山国际名酒文化城B2211
联系电话	0531-82631526 13869132086

## 产品详情

大江大河耐磨淤沙泵,抽沙泵,砂浆泵

厂家销售咨询热线：手机、微信13869132086 QQ: 3407871636

大江大河耐磨淤沙泵,抽沙泵,砂浆泵，潜水样式，[机械](#)密封，底部带搅拌叶轮，可以把底部淤泥沙与水搅匀混合抽取，出口直径分常用的有3寸、4寸，6寸，8寸等几大系列，多种规格型号，可以满足客户各种扬程和流量要求。由叶轮、泵体、底座、潜水电机组成。泵轴和电机是同一根轴，两者通过油隔离室和机械密封组件隔开。电机完全封闭，压力水渗透不进去。各种口径，客户满足客户各种扬程和流量，质保一年，欢迎来电咨询。

材质：高耐磨合金

密封：机械密封

性能：耐磨高效自动搅拌潜水

样式：潜水样式立式

包装：木箱或者木托

使用说明：使用三相电源，潜水式

售后服务：质保一年

出水口径：2寸3寸，4寸，6寸，8寸，10寸等

**主要用途** 1、河道、湖泊、水库、港口清淤 2、塘坝清淤抽泥、抽沙 3、江河湖海等水域抽沙  
4、黄河长江清淤抽沙，抽泥 5、沿海地区吹填造地 6、工程施工排泥沙、泥浆  
7、市政管道、雨水泵站泥沙清理  
8、钢厂沉淀池、选矿厂沉淀池、电厂沉煤池、污水厂氧化沟沉淀池清理

使用条件水温 50℃，液体PH值为4~10。高温型泵型号不超过140度，可以定做其他材质。  
大江大河耐磨淤沙泵,抽沙泵,砂浆泵**电源**为50Hz或60Hz/230V/380V/415V/660V/1140V，三相交流电源。

移动式安装，将水泵立式直立悬吊放入水中，放置应平稳；然后系好电缆，泵出口连接好管路。