

隔声吸声喷涂价格

产品名称	隔声吸声喷涂价格
公司名称	广州三实装饰工程有限公司
价格	50.00/平方
规格参数	品牌:文度 型号:K2.2 厚度:25mm
公司地址	广州市白云区太和镇福田四巷15号601
联系电话	13826294014

产品详情

广州文度声学科技有限公司专业喷涂吸音

现代吸音喷涂工艺可与专业黏结剂结合起来喷覆在任何建筑物的基层上，如：木材、金属、混凝土、玻璃、石膏板、压型钢板等。专用黏结剂不含苯、二甲苯等物质，无毒无刺激性。含苯、二甲苯等物质，无毒无刺激性。

而玻璃棉低频的吸声性能一般是通过安装空腔的厚度来提高，无机纤维喷涂也可以增加厚度来提高，但喷涂厚度的增加要比空腔厚度要小得多。无机纤维喷涂材料的吸声性能除与厚度有关之外，还与被喷涂的底板有关，喷涂在金属网板上的吸声要比实心硬板上好些。无机纤维喷涂材料不同厚度及底板的吸声系数K-18阻燃吸声材料出厂时经严格遵循国外以下质量标准：联邦规范HH1551E、ASTM（美国材料试验学会）E-970、E-84和739以及CPSC（美国联邦消费者产品安全委员会）标准CFR1209。

一：吸音喷涂从表面效果上分：（1）平面的；（2）凹凸面；（3）纤维状。

二：从厚度上分：小于0.5厘米、1.0厘米、1.5厘米、2.0厘米、2.5厘米、3厘米，5厘米。

三：从吸音系数上分：小于0.25系数、0.45系数、0.65系数、0.80以上系数。

四：吸音涂料从施工方法上分：喷涂，刮涂、刷涂、辊涂。

五：从材料上分：平面吸音、浮雕状吸音乳胶漆，植物纤维，无机，还有其它各种材料等。

吸音涂料施工工艺：不同品种，不同场所，灵活施工。

涂刷面积：不同品种，根据厚度，用材料不同，用量有多有少，面积有所不同。

