

带显示乙炔探测器、乙炔报警器、乙炔浓度检测变送器

产品名称	带显示乙炔探测器、乙炔报警器、乙炔浓度检测变送器
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:乙炔可燃气体 检测范围:0-100%LEL 分辨率:1%LEL
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

产品详情

带显示乙炔探测器、乙炔报警器、乙炔浓度检测变送器

带显示乙炔探测器采用工业专用防爆装置，气敏传感器采用进口元件，检测灵敏度高，检测范围广泛。电子电路采用先进的微电脑技术，全数字化信号处理，操作简单、直观；乙炔传感器或传输线发生故障时会自动检测并进行故障报警，浓度报警状态可自动存储，整机工作状态稳定可靠，功耗低。

(咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到)

(咨询电话：王经理18653308764，18678129224，QQ: 1685057031)

技术参数：

检测气体：乙炔可燃气体

检测范围：0-100%LEL

检测范围：低报：20%LEL;高报：50%LEL

分辨率：1%LEL

检测原理：催化燃烧式传感器

采样方式：自然扩散

防爆等级：Exd CT6

使用寿命：2-3年

电源：探测器：DC24V ± 25%;控制器：220V

输出信号：三线制(4 ~ 20)mA;四线制：RS485

环境温度：-40 ~ 70

相对湿度：<95%

压力限制：86kPa ~ 106kPa

使用电缆：分线式：1.5mm² × 3;总线式：1.5mm² × 4

传输距离：1000m

重量：1500g

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

安装螺纹：1/2G内螺纹

产品特点：

由气体探测器和气体报警控制器两部分组成

气体探测器采用高性能进口催化燃烧式传感器

具有良好的重复性和抗湿温度干扰性

性能稳定，灵敏度高

采用两线制总线结构，由监控仪表或控制器远离现场察看探测结果

气体报警控制器可带动少至一台多至上百台气体探测器

淄博博安器材售后服务：

1.免费保修服务：自产品安装之日起，12个月内非人为因素、或不可抗力的自然因素造成的产品故障提供全免费保修服务。

2.保修期外收费服务：对因用户使用不当，人为损坏；私自移动、拆卸；自然灾害等不可抗力造成的产

品故障，公司提供收费（材料成本）服务。

3.服务承诺：我们将根据用户的需要随时提供现场服务。只需要您拨打一个电话，剩余的事情将由我们来做，给您一个满意的答复。