

丙醇气体泄漏报警器 乙醇浓度报警仪

产品名称	丙醇气体泄漏报警器 乙醇浓度报警仪
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:丙醇、乙醇、可燃气体 检测范围:0-100%LEL 检测范围:低报：20%LEL;高报：50%LEL
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

产品详情

丙醇气体泄漏报警器 乙醇浓度报警仪 工业可燃气体报警器

丙醇乙醇可燃气体报警器主要由气体控制器和气体探测器组成，其中丙醇乙醇气体探测器采用进口气体传感器，具有检测精度高、性能稳定、质量可靠、抗中毒、抗干扰能力强等特点，可长期检测所需检测的可燃气体，对现场实施检测和控制，当被检测气体浓度超过报警设定值时，仪器发出声光报警、报警同时启动外控消防设备或其它安全防护设备，从而阻止或降低现场危险程度的延续。丙醇乙醇气体报警器采用进口气体传感器，精度高、互换性强，可靠性高，使用简单，接线方便，可通过开关量或标准信号输出上传PLC、DCS等大型智能系统，也可通过软件上传电脑，进行数据的实时监控。

(咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到)

(咨询电话：王经理18653308764，18678129224，QQ: 1685057031)

技术参数：

检测气体：丙醇、乙醇、可燃气体

检测范围：0-100%LEL

检测范围：低报：20%LEL;高报：50%LEL

分辨率：1%LEL

检测原理：催化燃烧式传感器

采样方式：自然扩散

防爆等级：Exd CT6

使用寿命：2-3年

电源：探测器：DC24V \pm 25%;控制器：220V

输出信号：三线制(4 ~ 20)mA;四线制：RS485

环境温度：-40 ~ 70

相对湿度：<95%

压力限制：86kPa ~ 106kPa

使用电缆：分线式：1.5mm² × 3;总线式：1.5mm² × 4

传输距离：1000m

重量：1500g

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

安装螺纹：1/2G内螺纹

淄博博安器材产品售后服务：

1、免费保修服务：自产品安装之日起，12个月内非人为因素、或不可抗力的自然因素造成的产品故障提供全免费保修服务。

2、保修期外收费服务：对已满一年全免费保质期，或因用户使用不当，人为损坏；私自移动、拆卸；自然灾害等不可抗力造成的产品故障，公司提供免费修理，只收取材料成本费。

我们承诺：我们将根据用户需要随时提供专业服务。只需要您拨打一个电话，剩余的事情将由我们来做，会给您一个满意的答复。