

固定式乙烷浓度测定仪 丁烷泄露声光报警器

产品名称	固定式乙烷浓度测定仪 丁烷泄露声光报警器
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:乙烷、丁烷、可燃气体 检测范围:0-100%LEL 分辨率:1%LEL
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

产品详情

固定式乙烷浓度测定仪 工业用丁烷泄露声光报警器 包邮

乙烷丁烷气体报警器是我公司销售的新型气体检测报警仪器，本机采用高性能气敏元器件和微控制器技术，结合精良工艺制造而成，具有良好的重复性和温湿度特性以及使用寿命长、操作方便等优点，适用于工业环境中检测气体浓度。适用于炼油厂、化工厂、液化气站、冶金、石油化工、隧道施工、食品厂、仓储、燃气锅炉房、加油加气站、喷漆房、污水处理、造纸、消防等存在乙烷丁烷气体的工业现场，进行气体安全检测报警。

(咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到)

(咨询电话：王经理18653308764，18678129224，QQ: 1685057031)

技术参数：

检测气体：乙烷、丁烷、可燃气体

检测范围：0-100%LEL

检测范围：低报：20%LEL;高报：50%LEL

分辨率：1%LEL

检测原理：催化燃烧式传感器

采样方式：自然扩散

防爆等级：Exd CT6

使用寿命：2-3年

电源：探测器：DC24V ± 25%;控制器：220V

输出信号：三线制(4 ~ 20)mA;四线制：RS485

环境温度：-40 ~ 70

相对湿度：<95%

压力限制：86kPa ~ 106kPa

使用电缆：分线式：1.5mm² × 3;总线式：1.5mm² × 4

传输距离：1000m

重量：1500g

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

安装螺纹：1/2G内螺纹

淄博博安器材产品售后服务：

1、免费保修服务：自产品安装之日起，12个月内非人为因素、或不可抗力的自然因素造成的产品故障提供全免费保修服务。

2、保修期外收费服务：对已满一年全免费保质期，或因用户使用不当，人为损坏；私自移动、拆卸；自然灾害等不可抗力造成的产品故障，公司提供免费修理，只收取材料成本费。

我们承诺：我们将根据用户需要随时提供专业服务。只需要您拨打一个电话，剩余的事情将由我们来做，会给您一个满意的答复。