

# YJV23 YJVR23 YJVP23 YJV RP23 VVP2/23 电缆

产品名称	YJV23 YJVR23 YJVP23 YJV RP23 VVP2/23 电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:YJV23 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

## 产品详情

YJV YJV22 YJV32

产品用途：本产品适用于额定电压（U0/U）为3.6/6至26/35KV电力线路，供输配电能之用。

2、产品标准：GB12706-91额定电压35KV及以下铜芯，铝芯塑料绝缘电力电缆。

3、产品使用特性：（1）电缆在环境温度不低于0 条件下敷设时，无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。（2）电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定：外护层是聚氯乙烯套的电缆为90 ；外护层是聚乙烯套的电缆为80 。（3）线芯短路时（最长持续5S）温度不得超过250 （4）电缆敷设时的最小弯曲半径规定如下：单芯电缆：20（d+D）±5%；三芯电缆：15（d+D）±5%。式中：D为电缆的实际外径，d为导体的实际外径。

4、产品型号、名称及使用范围

名称	使用范围
YJ交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电	固定敷设在室内、电缆沟、隧道或

	缆	者地下
YJ V 22	交联聚 乙烯绝 缘钢带 铠装聚 氯乙烯 护套电 力电缆	固定敷 设在有 外界压 力作用 的场所
YJ V 23	交联聚 乙烯绝 缘钢带 铠装聚 乙烯护 套电力 电缆	固定敷 设在常 有外力 作用的 场所
YJ V 32	交联聚 乙烯绝 缘细钢 丝铠装 聚氯乙 烯护套 电力电 缆	固定敷 设在要 求能承 受拉力 的场所
YJ V 33	交联聚 乙烯绝 缘细钢 丝铠装 聚乙烯 护套电 力电缆	固定敷 设在要 求能承 受拉力 的场所
YJ V 42	交联聚 乙烯绝 缘粗钢 丝铠装 聚氯乙 烯护套 电力电 缆	固定敷 设在水 下、竖 井或要 求能承 受拉力 的场所
YJ V 43	交联聚 乙烯绝 缘粗钢 丝铠装 聚乙烯 护套电 力电缆	固定敷 设在要 求能承 受较大 拉力的 场所