

# 河北三联AH型悬臂卧式离心渣浆泵8/6E-AH

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 河北三联AH型悬臂卧式离心渣浆泵8/6E-AH          |
| 公司名称 | 河北三联泵业有限公司                       |
| 价格   | 面议                               |
| 规格参数 | 品牌:久龍牌<br>型号:8/6E-AH<br>流量:439.2 |
| 公司地址 | 河北省保定市安国市石佛镇水泵工业区                |
| 联系电话 | 0312-3428566 13930859631         |

## 产品详情

叶轮由前盖板、后盖板、叶片、背叶片构成。叶片为扭曲叶片，通常有3-6枚。背叶片分布在前盖板和后盖板的外侧，通常为8枚。叶轮的材质为高铬合金铸铁，叶轮与轴为螺纹联结。

使用：在小流量低扬程区域内，可以输送强磨蚀渣浆；在高扬程大流量区域内输送轻磨蚀渣浆。适用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材等工业部门输送强磨蚀、高浓度渣浆，该类型泵也可以多级串联使用。

密封形式：ah渣浆泵、杂质泵的轴封可采用填料密封、副叶轮密封、填料加副叶轮密封、机械密封等形式。

### zj型渣浆泵的结构特征

泵头部分：zj型渣浆泵的泵头部分包括泵壳、叶轮和轴封装置。泵头与托架用螺栓联结。根据需要，泵的出水口位置可按45°间隔旋转八个不同的角度安装使用

2. 机械密封：机械密封由作用在密封上的力大小可分为不平衡形部分平衡形和平衡形三种。

平衡形用于高压液体的密封，部分平衡形密封液体压力可达5 - 8mpa，不平衡形一般在液体压力1mpa以下选用。

装机械密封的泵起轴窜量要小，8/6e-g尾矿泵2016报价，一般不超过0.5mm，如有轴套不允许有有轴向窜动。

安装密封时弹簧力要选择合适的，太小动静环之间的液膜太厚，泄漏量增加，太大液膜太薄，动静环之间有可能产生干摩擦。

由于机械密封动静环之间不断产生热，致使动静环之间的液膜汽化，所以需要合理的冷却和冲洗方式，

一般单端面密封只需泵出口液体引到密封端面，直接冲洗密封端面即可，双端面密封需要专门的外部的冲洗系统。 械密封泄漏的原因