

# 工地常用洗车机规格型号

产品名称	工地常用洗车机规格型号
公司名称	山东天华环保设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:山东天华 型号:TH-100T 规格:250*370*120
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇后陈村村东
联系电话	15650235558

## 产品详情

建筑工地洗车机：天华工程车辆自动冲洗机，建筑工地专用自动洗车机，工程车辆洗轮机，工地车辆自动冲洗设备是根据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备施利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式和手动二种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

TH型工程车辆自动洗车机主要特点：

- 1、全自动清洗，无需人工操作。
- 2、清洗时间短，15秒清洗完毕。
- 3、节能环保清水循环利用，节约用水。
- 4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。
- 5、运输安装简便，2小时可投入使用。

独特造型，经典设计

\*可选的自动排泥

\*专业的防锈处理，持久耐用

\*循环用水，节约大量水资源

\*可适应不同的工地场地，转场方便

项目 单位 参数/单位

设备尺寸（长\*宽\*高） cm 250\*370\*120

使用车辆及载重量 120T以下

冲洗方式 车辆自行

启动方式 自动/手动

配电系统额定电压 V AC 380

配电系统额定电流 A 20

配电系统额定功率 KW 5.5\*2

冲洗时间 S 1-60（可调）

冲洗耗水量 L/辆 小于20（循环）

冲洗压力 Kg/cm<sup>2</sup> 3-8

备注：（单台水泵40/17 扬尘28米、流量每小时40方。）

工程车辆轮胎冲洗机特点：

- 1、底盘钢管的厚度比其他厂家价增加1mm，承载提高20T。
- 2、GB80全方管制作
- 3、水泵采用江苏飞龙的品牌，而其他厂家选用小厂水泵，比如神龙等。
- 4、采用美国先进的感应器，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%。
- 5、电控箱电器均采用国内知名品牌正泰电器，更有保证。

2、工地运输车辆自动冲洗机，工地车辆洗车设备工作原理：

洗轮机有自动操作与手动操作两种模式

待机状态：把洗轮机控制箱内的3P断路器打到ON位置，工作指示灯亮，系统启动进入待机状态。

冲洗作业：车辆以3km/小时的速度缓慢通过洗轮机底盘，感应器感应到车辆后水泵启动，工作水流通过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前、后、左、右、下进行多方位全自动冲洗。40s左右（时间0-60s可调）水泵自动停止，冲洗完毕。采用美国先进的感应器，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%。

每套配一台5.5kw的徐州飞龙高压泵，每个喷嘴的冲洗压力在3公斤左右

自动手动都可以，自动的话是通过红外感应开关自动控制，手动的话通过配电箱上的启停按钮控制启停，一般情况下开启自动模式就可以。

设备用材很足，主承重板竖向方管之间的间距约为10公分，标准承重100T最大承重120T，重车只到七八十吨的话，使用寿命用个3~5年基本上没什么问题

山东天华环保设备有限公司

全国咨询电话：15650235558