

二次浇注表面打毛水枪,混凝土冲毛设备

产品名称	二次浇注表面打毛水枪,混凝土冲毛设备
公司名称	天津优道环保科技有限公司
价格	75.00/台
规格参数	品牌:优道 型号:UD2715G 压力:275公斤
公司地址	天津市东丽区蓝庭轩3号楼1-113
联系电话	022-58517572 18526193436

产品详情

UDOO UD27/15G汽油驱动冷水高压清洗机

二次浇注表面打毛水枪_混凝土冲毛设备概述	
<p>优道汽油发动机驱动高压清洗机，可配置力帆或本田汽油发动机,专业转对户外无电源或者电源使用不便的场所，27Mpa的超大压力配合900L每小时的水流量，可以满足绝大部分的清洗需求。无论是地面、墙面的各种油漆、不干胶小广告，还是建筑行业或工厂的各类设备清洗，都可以轻松解决。</p> <p>使用环境无需电源，适合用于市政设施、道桥、建筑装修、工业厂房及野外作业的工程机械和运输车辆的清洁和维护。钢管框架及行走轮胎设计，使其拥有相当好的防撞击性和灵活性，可在各种复杂地形自如移动。</p>	
产品描述和应用	
1、汽油机驱动，提供可靠动力，维保方便。	
2、 意大利高精度工业陶瓷柱塞曲轴泵 提供275bar强大压力	
3、高密度进水过滤系统，保障泵体不受水中杂质影响，提高使用寿命	
4、压力保护系统和压力油门调节系统，环保高效	
二次浇注表面打毛水枪_混凝土冲毛设备技术参数	
水流量	15L/min
工作压力	275bar/27.5Mpa
最大进水温度	60
引擎功率	13HP

转速	3400r/min
标准配件	
1.10米工业用高压管	
2.专用高压喷枪	
3.含4个多功能喷嘴	
4.2.5米进水管	

高压清洗机的工作原理：

高压清洗机的主要工作介质是纯水，工作原理是通过高压水泵将普通的自来水加压到数百乃至一千多个大气压后再通过小孔径的高压喷嘴喷射出的一股能量高度集中的射流束，也就是我们常说的高压水射流，利用高压水射流直接冲击被清洗物即可达到清洗目的。

高压清洗机是近年来发展起来的一种新型清洗设备，其具有效率高、无污染、费用低、节能、不腐蚀被清洗物、容易实现机械化等特点，所以被各大行业广泛的推广和应用，并受到了广泛的好评。

高压清洗机的原理是高压清洗机以纯水作为工作介质，动力驱动泵通过对水完成一个吸、排过程，将普通的水转化为高压低流速的水，然后输送到高压管路，使其以一定的能量到达高压喷嘴。而高压喷嘴的孔径要比高压管路的直径小得多，因此到达高压喷嘴的水要想通过喷嘴必须加速。这样，喷嘴就可以把高压低流速的水转变为低压高流速的射流。喷出的高压水射流切向或正向冲击被清洗物体（靶件）的表面上就称为射流作业。当高压水射流的冲击力大于污垢与物体表面的附着力时，就会将污垢剥离，冲走，达到清洗物体表面的一种清洗设备，目前广泛应用于铸件清砂、[金属除锈](#)、除垢等领域。