

复合气体检测仪GX-8000

产品名称	复合气体检测仪GX-8000
公司名称	沈阳市爱尔普仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日本理研 型号:GX-8000
公司地址	沈阳市青年大街386号华阳大厦7-85室
联系电话	024-23180978 13504996625

产品详情

??	????
GX-8000?A?	LEL/VOL%/O2/CO/H2S
GX-8000?B?	HC/O2/CO/H2S
GX-8000?C?	HC/O2/H2S
GX-8000?D?	HC/O2/CO
GX-8000?E?	LEL/VOL%/O2
GX-8000?F?	HC/O2

GX-8000?LEL?	HC/CH4
GX-8000?O2?	O2

日本理研GX-8000复合气体检测仪产品特点：

轻量、小型，采用腰带本机靠近身体，稳定性 内置泵动作显示（带流量确认显示），750mL / min 的大流量吸引
 可以使用最长 30m 的延长管，缩短反应时间（反应时间：约 30 秒）流量传感器的流量监视（带流量降低、流量
 检测气体为5种（可燃性 CH4 以及 i-C4H10 100vol%/LEL、O2、CO、H2S）
 可燃性有氢气（H2）规格（可以检测氢气 vol%体积浓度）
 5种可燃性气体可以直接读数（对象气体：甲苯、己烷、甲醇、乙炔、MEK）

采用高辉度LED（红色）灯，采用七区分数据，指针同时显示功能
 可燃性量程自动切换、可以VOL%单独显示（防爆防止的目的也有时候用VOL%体积浓度来管理）
 初次采用锂离子充电电池（标准规格），可以更换干电池规格单元（选购）

日本理研GX-8000复合气体检测仪技术参数：

????	???	??	???	????
????	????	?????	????	????
????	0-100vol%	0-100%LEL	0-40.0vol%	0-100.0ppm
??	1 vol%	1%LEL	0.1vol%	0.5ppm

????? ? 1st:10%LEL 1st:18.0vol% 1st:10.0ppm

2nd:50%LEL 2nd:25.0vol% 2nd:30.0ppm

TWA:10.0ppm

STEL:15.0ppm

???? ???

???? ?????

???? 95dB?A????30cm

???? 0.75L/min ??

?? ???????5 ??????x3 ?

?????? ???????12 ??????5 ???????6 ????

????? -20?50??95%RH ????????

??

LCD????????????ZERO/SPAN????????????????????????????????????Bump test??

????/??

?154?W? × 82?H? × 123?D?mm/? 1.2kg

????

??? IP67

????

?????????????Exiad?CT4?

??

IECEX???ATEX???TIIS???MED???HK?????CE??

[RIKENKEIKI](#)