

# 油罐防爆除锈防腐,高压水除锈清洗机

产品名称	油罐防爆除锈防腐,高压水除锈清洗机
公司名称	天津优道环保科技有限公司
价格	48.00/台
规格参数	品牌:优道 型号:UD3521-EX 压力:350公斤
公司地址	天津市东丽区蓝庭轩3号楼1-113
联系电话	022-58517572 18526193436

## 产品详情

### UDOO UD35/21-EX防爆高压冷水清洗机

为保障石油化工行业的安全、高效生产，需要各石油化工企业从设备和管理等方面综合进行全面管控。因此，选用更安全的生产及生产辅助设备成为化工企业设备管理人员的一项重要任务。防爆高压清洗机适用于石油、化工等各类防爆场合作业需求，为企业安全生产提供可靠保障。

石油化工企业的生产设施需要定时进行合理的清洁、保养及维护，以保持设备的使用寿命和运行安全。在整个清洁、保养及维护的过程中，对石油化工设备、部件及各种罐体随处存在的污迹、油污需要使用高压清洗机进行清洗。专业的设备管理人员在此时均选用专业的防爆型高压清洗机来完成这种清洗任务，以最大限度保障工作的安全！石油化工行业是高爆炸风险的行业，在日常工作中，选用高品质、专业级、防爆型高压清洗机是企业降低生产风险的一个有效手段！

#### 概述

型号：UD35/21-EX

\*意大利（工业级）三柱塞陶瓷曲轴泵。

\*[防爆重工电机马达](#)。防爆等级EXD BT4

\*意大利PA不锈钢材质的调压阀件。

\* 意大利PA安全卸压阀（安全阀系统能够避免泵体、密封系统、管路等部件不在由于系统内压力过高时,受冲击而导致损坏）。

\* 不锈钢压力表.

\*自带锁扣高压枪柄及不锈钢枪杆。

\*耐腐蚀双层钢丝高压管，适应酸碱环境。

\*配置具有[防爆过载](#)（电压、电流）保护能力的启动柜

\*配置二级过滤系统。适应循环水环境。

\* 据人体工程学而装置的推手柄及高强度的防撞机体涂漆壳件。

油罐防爆除锈防腐_高压水除锈清洗机 标准备件	技术参数	
10米长高压软管	压力	60-350bar(巴)
扳机喷枪及枪杆	流量	300-1260L/H（升/时）
扇形喷嘴1个	转速	1450 R.P.M
零度喷头1个	电荷值	15KW(千瓦)
供水软管接头	电源特性	380V；50Hz；3PH
5米电源线	最高进水温度	60 ° C
	尺寸（CM）	125*60*75
	自重	245KG

油罐防爆除锈防腐_高压水除锈清洗机描述与应用

意大利（工业级）三柱塞式陶瓷曲轴泵由意大利高华公司出品,公司是欧洲最大的清洗设备生产企业，有近50年的生产历史，产品已获得ISO9001品质的认证，获得权威机构GSTUS认证标志，产品以人性化的设计、新颖的造型、可靠的质量、完善的售后服务，受到了广大用户的好评。

高压阀件由意大利PA工厂提供，PA工厂专业生产调压阀，安全阀及喷嘴各种附件，为世界各地[清洗机](#)制造厂商提供配套。

广泛应用于石油、化工、制药、煤炭、能源、冶金、等各种防爆场合。

1. 清洗反应釜、罐、桶、槽等容器。
2. 清洗、清堵管道，防腐除锈、残漆。
3. 清洗热交换器、冷凝器等设备的列管。
4. 地面、墙面、池等清洗
5. 机器、设备、装置等清洗

### 【[高压清洗机特点](#)】

要想了解一个事物需要了解它的本质，高压水枪就是通过动力装置使高压柱塞泵产生高压水来冲洗物体表面，水的冲击力大于污垢与物体表面附着力，高压水就会将污垢剥离、冲走，达到清洗物体表面的一种清洗设备。

选用世界顶级意大利AR高精度工业级曲轴泵

- 1，精密浇铸的齿轮箱体和精密锻造的黄铜泵头，具有很高的机械性能和耐腐蚀性能。
- 2，不锈钢材质的单向阀，保证了泵的高效率工作。
- 3，精密加工的陶瓷柱塞，具有很高的硬度和耐磨性。
- 4，泵头与曲轴箱的连接采用了精确的配合，防止脏物进入柱塞工作区保证高压水的有效输出。
- 5，高品质的高低压水密封系统。
- 6，大容量的油腔润滑，降低泵的温度，增加泵的使用寿命。
- 7，氧化处理的曲轴箱表面，确保较低的油温和泵温。
- 8，后端盖特殊密封。
- 9，精密锻造的黄铜连杆。
- 10，直径24mm的实心曲轴，特别适用于电动机或齿轮箱的连接。
- 11，特别设计的曲轴箱油封系统，大大降低了柱塞对油封的磨损。

高性能四级低速三相电机和意大利高精度工业陶瓷柱塞曲轴泵提供100-500bar的操作压力和660-1320L/H的水流量适用于各类清洗作业，配有高密度进水过滤系统，可视压力和调节系统，压力保护系统，缓冲启动系统，电源过压、缺相和过流保护系统，和延时自动停机系统。紧凑的加固钢结构和重载轮胎设计

方便移动，适用于多种应用场所的[顽固污渍清洗](#)和工艺流程清洗。