

RVV ZR-RVV NH-RVV屏蔽电缆RVVP

产品名称	RVV ZR-RVV NH-RVV屏蔽电缆RVVP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:RVVP 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

MHYV (PUYV) (1×21×42×23×24×25×26×28×210×2) 1/1.0、1/1.38聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用信号电缆用于矿场作普通信号传输，适用于固定敷设。MHYVRP 7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52 (1~10对、1×4) 聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套矿用信号电缆，用于电场干扰较大的场所作信号传输，电缆较柔软。MHYVP (1×21×42×23×24×25×26×28×210×2) ×7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用信号电缆，用于电场干扰较大的场所作信号传输，可用于固定敷设。

矿用控制电缆MKVV|矿用控制电缆MKVV22|矿用控制电缆MKVV32|矿用控制电缆MKVVR|矿用控制电缆MKVVRP|矿用控制电缆MKVVP|矿用控制电缆MKVVP2

矿用控制电缆|煤矿用控制电缆|矿用阻燃控制电缆

矿用控制电缆型号：MKVV|MKVV22|MKVV32|MKVVR|MKVVRP|MKVVP|MKVVP2

铠装矿用控制电缆：MKVV22|MKVV32 屏蔽矿用控制电缆：MKVVP|MKVVRP|MKVVP2

矿用控制电缆执行标准：MT818-1999

RVV、型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型、平安安装用软电线 一、适用范围

产品用于交流额定电压300/300V和300/500V及以下的电器设备、照明、自动化装置等在干燥及潮湿场所可移动的连接。电线的线芯长期允许工作温度不超过+70，电线的安装温度应不低于-15

二、产品标准：JBB734-98

RVVP系列屏蔽电缆

RVVP型铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆，额定电压300V/300V。芯数从2芯到24芯之间按国标分色，两芯以上绞合成缆，外层绞合方向为右向，软圆无氧铜线或镀锡无氧铜线屏蔽，广泛应用于仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控的控制安装。执行标准：JB8734.5-1998 产品数量长期大量供应包装说明200米/卷；500米/卷线芯材质无氧铜芯数1~24芯护套材质PVC/PE电线最大外径26 (mm) 标称截面0.12~2.5

(mm2) 用途仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控等的信号控制