

供应玻化微珠保温砂浆厂家

产品名称	供应玻化微珠保温砂浆厂家
公司名称	河北吉兴保温材料有限公司
价格	330.00/立方米
规格参数	防火等级:A级 产地:大城县金地工业区 规格:20袋/立方米
公司地址	河北省廊坊市大城县金地工业区
联系电话	15933634689

产品详情

吉兴玻化微珠保温砂浆从原料，生产，加工一系列程序严格把控!多年生产玻化微珠保温砂浆经验。玻化微珠保温砂浆A级防火，保温施工。绿色环保，品质有保证。

吉兴保温材料有限公司经过反复实验不断调试改进，与国内知名专家共同研制出以闭孔玻珠为主要轻质骨料，以胶凝材料为载体，以进口改性添加剂为核心的A级防火保温产品玻化微珠保温砂浆。其特征为产品内部形成“双微”组织结构

一、产品说明

1、适用范围

玻化微珠保温砂浆适用于工业与民用建筑、与各类建筑的：屋顶及屋面、楼梯间、分户隔墙、厨卫、封闭式阳台、钢结构建筑的保温层、建筑异形结构保温层、干挂石材内层的保温填充、地面保温、地采暖保温、上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温等结构在内的保温层保温隔热的部位。

2、产品性能

吉兴玻化微珠保温砂浆憎水性能优异、导热系数小、保温效果好、隔热性能优异、隔音效果好，可以单独作为隔音板使用、耐水性好、干缩率小、静压剪切力强、触变、和易性好、耐冻融性能好、性能稳定耐久、抗风压性能好

3、防火性能

吉兴玻化微珠保温砂浆燃烧性为A级，能耐1000摄氏度以下高温，弥补了现有有机类保温材料易燃高温产生毒害气体的缺陷，是楼梯间，消防通道等内保温产品。

4、保温可靠

选用吉兴玻化微珠保温砂浆，该材料经高温膨化表面形成密封玻壳，内部窝穴中充满惰性气体。再利用引气发泡和固泡技术，使材料内部形成数量众多的封闭微泡。“双微”结构使产品内成功蓄存了大量的静态空气，静态空气 λ 是的导热系数 $0.026w(m.k)$ ，因而使保温材料构成强有力的相绝热。另外，闭孔结构有效消除了孔内气体的对流换热和孔壁之间的辐射换热，使材料的保温性能进一步增强。

5、抗裂防潮

吉兴玻化微珠保温砂浆中纤维状材料形成的网状拉力抗裂结构，整体性好，可有效防止裂缝产生。吉兴玻化微珠保温砂浆料中的硅氧四面体组织结构稳定，确保本材料使用寿命。吉兴玻化微珠保温砂浆干燥成型后，具有湿呼吸性，有效防止主墙基底的冷凝水造成的空鼓、裂缝、脱落、结露、起皮、发霉等建筑先天不足问题。

6、绿色环保

本材料为绿色环保产品，无腐蚀、无污染、无异味、对环境和人体无害。

7、施工简便

施工简捷，按比例加水搅拌均匀后，直接涂抹，一次可抹30mm厚，利于提高工效，缩短工期；可替代基底抹灰层，并具有防潮及防泛碱效果。

二、注意事项

- 1、严禁在吉兴玻化微珠保温砂浆中掺加其它建筑材料。
- 2、禁止在 $-5^{\circ}C$ 以下施工。

三、贮存、运输和包装

- 1、存放于阴凉干燥处，避免与地面直接接触。
- 2、本品在标准贮存状态下保存期为18个月。
- 3、本品运输按《非危险品运输规则》办理。
- 4、包装：0.05m³/袋。

河北吉兴保温材料有限公司追求发展是本公司的目标，本公司对产品质量和各项服务一诺千金，坚持“质量，用户至上”的办厂宗旨，竭诚为用户服务。愿与新老朋友合作，共同创建能源新领域。

服务保障条款：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

河北吉兴玻化微珠保温砂浆价格低廉,质量优,具有先进的玻化微珠保温砂浆生产技术,中国优质玻化微珠

保温砂浆生产基地！