

# HDLC-USB协议转换器RS485 232

产品名称	HDLC-USB协议转换器RS485 232
公司名称	南京亚册云象通信技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:南京亚册 型号:HDLC-USB
公司地址	南京市秦淮区石鼓路98号阳光大厦22层C座
联系电话	400-025-5057 18751845274

## 产品详情

亚册HDLC-USB协议转换器，提供2路多协议同异步串口、1路10/100M以太网口，实现串口、以太网口之间的协议转换。

超小、超轻、超薄，抗振动，支持USB供电。尤其适用于便携、嵌入式应用。

### 特点

- 2 1路10/100M以太网接口
- 2 2路多协议同异步串口
- 2 支持RS-232、RS-422/485全双工、RS-485半双工
- 2 支持HDLC、TCMS、UART、BIT流等工作模式
- 2 支持USB供电
- 2 工业级宽温
- 2 轻薄小巧，便于携带

### 应用

- 2 列车机车通信网络（TCN）、TCMS系统
- 2 空管航管监视系统，ADS-B、二次雷达（SSR）信号引接与输出

## 2 空管自动化系统 (ATC)、空中交通管理 (ATM)

- 2 同异步串行数据传输与转换
- 2 空管雷达数据记录与回放
- 2 测控数据采集
- 2 便携式应用

### n 技术规格

串口	
数量	2 x DB9 (针型)
工作模式	同步HDLC、TCMS-HDLC、异步UART、同步BIT流
接口类型	RS-232、RS-422/485全双工、RS-485半双工
编码格式	NRZ、NRZI
波特率	NRZ 250 Kbps NRZI 128 Kbps
HDLC帧长	1470字节
同步时钟	常规、从时钟、主时钟
ESD保护	± 15 KV
以太网口	
数量	1 x RJ45
速率	10/100 Mbps, 支持MDI/MDIX自适应

协议	TCP/UDP/IP协议，支持单播/组播/广播
编程接口	UDP Server、UDP Client
USB接口	
接口	1 x B型USB接口（母口），仅供电
配置管理	
配置工具	yacer-DMS配置管理软件
配置接口	以太网口
电源需求	
输入电压	+5V DC
功耗	< 2W
电源接口	USB接口直接供电 DC-5.5-2.5mm接口
机械特性	
尺寸	高x宽x深：21.5 mm x 73 mm x 123 mm
重量	200g
外壳	便携式铝合金全封闭外壳
工作环境	
工作温度	-40 ~ +85

存储温度	-40 ~ +85
工作湿度	5 ~ 95% RH (无凝结)

#### 订购选型

产品型号	串口	以太网接口	机壳
HDLC-USB-200	2 x RS-232/422/485同异步串口	1 x 10/100M	有
HDLC-USB-200C	2 x RS-232/422/485同异步串口	1 x 10/100M	无

注：型号200C为无机壳单板，适用于嵌入用户机箱内部。