被动网 被动网价格

产品名称	被动网 被动网价格
公司名称	四川康特尔交通工程有限公司
价格	65.00/平米
规格参数	侧拉锚绳: §16 缝合绳: §8
公司地址	成都金牛高新技术产业园区金泉路5号1幢1楼8号
联系电话	028-87362012 18011402239

产品详情

被动网有需要就找康特尔边坡防护网厂家 任经理：18011402239 被动网系统由钢丝绳网（需拦截小块落石时附加一层钢丝格栅）、固定系统（锚杆、拦锚绳、基座和支撑绳）、减压环和钢柱四个主要部分构成，前者为其特征构成。其防护能量一般为150KJ-2000KJ。被动系统根据其防护能量、结构形式和特征构成的不同分为三类17种型号，最常用的为RX-050型。

被动网的规格型号有：RX-025、RX-050、RX-075、RXI-025、RXI-050、RXI-075、RXI-100、RXI-200，其常见规格型号是:[钢柱(间距10M)，带消能环的§16双支撑绳和§16“ 人 ”字形上拉锚绳(每跨6个消能环)，§16侧拉锚绳(单绳)，◇/08/200/4*5㎡钢丝绳网，§8缝合绳,格栅网]。

被动防护网力学分析是建立符合客观实际条件的物理模型，选用适合特定条件的数学模型，定性分析岩土体的力学动态趋势和进行定旦的力学成果分析和力学分析包括稳定性分析与岩土体的应力应变分析，两者缺一不可，稳定性分析是边坡工程稳定的必须条件，应力应变分析是边坡稳定的充分条件。在十分复杂的条件下，还应进行室内地质力学模型试验、离心机模拟试验等。

康特尔边坡防护网，主动边坡防护网，边坡被动防护网，SNS柔性防护网厂家供应，现货直发。